

代理埃克森美孚TPV 201-80 通用型

产品名称	代理埃克森美孚TPV 201-80 通用型
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	性能:弹性体塑胶 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

TPV 201-80、201-87 美国山都坪

TPV 美国山都坪AES Santoprene TPV热塑性硫化橡胶：Santoprene TPV 201-80性能：注塑，挤出，吹塑，真空成型，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。用汽车保险杠，插头，垫圈，密封件和垫片。软触摸握把，油管，86A,自然色Santoprene TPV 201-87性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型，良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。用汽车保险杠，插头，垫圈，密封件和垫片。软触摸握把，油管.93A,自然色华尔工程塑料有限公司长期代理供应各大品牌塑胶原料，货源稳定，质量保证，可为客户提供相应有效的报告证明、品质保证及有关性能测试报告，如有需要，欢迎广大新老客户来电洽谈合作！颜小姐 13622628657—：TPV具体性能: 1、良好的弹性和耐压缩变形性，耐环境、耐老化性相当于三元乙丙橡胶，同时其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。

2、应用温度范围广（-

60—150 ），软硬度应用范围广(25A—54D),易染色的优点大大提高了制品设计的自由度。 3、优良的加工性能：可用注射、挤出等热塑性塑料的加工方法加工，高效、简单易行，无需增添设备，流动性高、收缩率小。 4、绿色环保，可回收使用，且反复使用六次性能无明显下降，符合欧盟环保要求。

5、比重轻（0.90—0.97），外观质量均匀，表面档次高，手感好。

二：TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要性能： 1、TPV可在 - 60 ~ 135 温度范围内使用，应用温度范围广泛； 2、

TPV硬度范围在25A ~ 65D之间，可以满足广泛的硬度要求； 3、

TPV具有较好的耐候性，具有优异的抗老化、耐臭氧和耐紫外线性能； 4、TPV使用时不需要硫化，可直接通过注射、挤出、压延、吹塑等方式加工成型，能缩短加工工艺流程，降低加工成本； 5、

TPV耐环境性能类似三元乙丙橡胶（EPDM），耐油耐溶剂性能与氯丁橡胶类似； 6、

TPV易于焊接、可重复使用、环保无毒。 华尔公司代理及经销各大品牌工程塑料，如(沙特基础、德国拜耳、德国巴斯夫、美国GE、美国杜邦、台湾奇美、日本宝理、美国陶氏、日本旭化成)等系列品牌工程塑料。 我公司现货供应以上规格等之材料，如需咨询，敬请致电!

我们有信心和诚意期待着与您的合作！本司可提供系列塑胶原料报告，如:ROHS(SGS)报告,UL认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)等。

