

# 搪玻璃化工设备 搪玻璃 程明化工

产品名称	搪玻璃化工设备 搪玻璃 程明化工
公司名称	山东程明化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区西八路南首
联系电话	13964370996

## 产品详情

搪玻璃反应釜安装、搅拌器的安装：

a、先将搅拌器放入罐内(罐底铺设软垫)，然后将罐盖吊至预定位置，同时将密封件套入搅拌轴，再将搅拌器提升与减速机输出轴连接，锁紧防松装置。

b、调整搅拌轴与密封件的同轴度及垂直度，搪玻璃反应釜，达到技术规定的要求后使搅拌轴缓慢转动，当运转灵活，无异常现象时，才准再试开启电动机按钮，直至运转正常(此段时间不宜过长)。

7、衬垫的选择：必须根据介质的类别、浓度、温度进行选择，衬垫本身的性质和使用方法，应适用于工艺要求，我公司目前供应的衬垫有石棉橡胶、橡胶外包聚四氟乙烯可供用户选择。

目前，我国搪玻璃设备行业中瓷釉喷粉主要分为两大类：冷喷（粉）和热喷（粉）。北方的大部分搪瓷设备生产厂家一般使用冷喷技术，而南方的搪玻璃设备生产厂家则大都采用热喷技术。下面浅谈一下冷热喷粉的区别及优劣：

南方的热喷技术最大优势就是成本很低，搪玻璃化工设备，常常搪瓷过程二到三遍就能出品。但缺点就是质量不稳定，搪玻璃，产品在劣势环境下极易发生问题，从而造成制造方和用户更多损失。

北方的冷喷技术最大优势是产品质量稳定，但设备搪瓷过程都要在六到七遍左右，搪玻璃设备，所以成本太高。要知道，每增加一遍搪瓷，都要经过上千度高温的烧成，可见成本差距之大。

搪玻璃设备之耐腐蚀性基于在玻璃衬里与介质接触后，形成一层硅氧保护膜，此膜阻止了介质对罐体的腐蚀。当搪玻璃层接触强碱液时，其表面不能形成硅氧保护膜，致使碱液不断向玻璃层深部侵蚀，而强

碱浓度越高、温度越高其被侵蚀的程度越大。沸腾状态的强碱溶液具有最大的侵蚀能力。

搪玻璃化工设备-搪玻璃-程明化工由山东程明化工设备有限公司提供。“反应釜,反应罐,储存容器,蒸馏容器,薄膜蒸发器,真空干燥机,”就选山东程明化工设备有限公司(www.cmchemical.net),公司位于:山东省淄博市张店区西八路南首,多年来,程明化工坚持为客户提供好的服务,联系人:许经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。程明化工期待成为您的长期合作伙伴!