

自贡自泵水泵ZDL或ZDLF或QDLF系列立式多级管道离心泵

产品名称	自贡自泵水泵ZDL或ZDLF或QDLF系列立式多级管道离心泵
公司名称	自贡自泵球阀水泵有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:ZP 材质:304或316或或铸铁 用途:供水系统
公司地址	四川省自贡市自流井区汇东路西段
联系电话	0180-81659672 18081659672

产品详情

自贡自泵水泵ZDL或ZDLF或QDLF立式多级管道离心泵

咨询或购买产品前，请用户告知准确的流量、扬程、管损、介质比重、电机功率等参数。上述价格为参考价格，不同型号的价格有所不同，具体价格请来电咨询。同时，该产品为定制产品，有一个生产周期。具体发货时间，请来电协商。

ZDLF/QDLF立式不锈钢多级泵是ZISG型立式离心泵及ZDL型立式多级离心泵的优点而设计的。在结构上采用了立式、分段形式，泵的吸入口与排出口设计在下方成一字形。泵的轴向力采用水力平衡方法解决，残余轴向力由一个球轴承承受，因而运转平稳、低噪音、占地面积小、装修方便。立式不锈钢多级离心泵外筒体用不锈钢，外型美观，适合于高层建筑多台泵并联使用，以减少单泵机组配带功率，简化电控设备。适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送等。

介质：稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。液体温度：常温型-15 °C至+70 °C。热水型：+70 °C至+120 °C。环境温度：可达+40 °C。海拔：可达1000m。

ZDL立式多级离心泵主要为铸铁HT材质，主要用于类似清水的无腐蚀性的清洁介质。
ZDLF/QDLF立式不锈钢多级离心泵主要材料为不锈钢304或316，可应用于抽送轻度腐蚀性介质。

流量范围：2m³/h~120m³/h：扬程范围：8m~ 200m

应用领域：供水：水厂过滤器与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

ZDL/ZDLF/QDLF常用型号：ZDL/ZDLF2-20~ ZDL/ZDLF2-260; ZDL/ZDLF4-20~ ZDL/ZDLF4-220;
ZDL/ZDLF8-20~ ZDL/ZDLF8-200; ZDL/ZDLF16-30~ ZDL/ZDLF16-160

供货单位：自贡自泵球阀水泵有限公司 ZIPO VALVE & PUMP CO., LTD