

自贡自泵水泵高扬程单吸ZD型ZDG型ZDF型及卧式多级离心泵

产品名称	自贡自泵水泵高扬程单吸ZD型ZDG型ZDF型及卧式多级离心泵
公司名称	自贡自泵球阀水泵有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:ZP 型号:ZD6~ZD280 特点:高扬程
公司地址	四川省自贡市自流井区汇东路西段
联系电话	0180-81659672 18081659672

产品详情

自贡自泵水泵高扬程单吸ZD型ZDG型ZDF卧式多级离心泵

咨询或购买前，请用户告知准确的流量、扬程、管损、介质比重、电机功率等参数。上述价格为参考价格，不同型号的价格有所不同，具体价格请来电咨询。同时，该产品为定制产品，有一个生产周期。具体发货时间，请来电协商。

ZD、ZDF型多级离心泵，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于清水的介质，介质的温度不超过80℃，适合于矿山、电厂及城市给排水用。

流量范围6~540m³/h，扬程范围33~1056m

型号 ZD型用于 -20~80摄氏度 清水 ZDG型用于 -20~150摄氏度 清水

ZDF型不锈钢泵用于 -20~150摄氏度 无颗粒腐蚀介质，
ZDM型用于 含少量颗粒清水或腐蚀介质。

多级泵的基本构造是由进水段、出水段、中段、尾盖、叶轮，泵体，泵轴，轴承，密封环，填料函等部件构成。

进水段、出水段、中段也称泵壳，它是多级泵的主体。起到支撑固定作用，并与安装轴承的托架相连接。

泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接，将电动机的转矩传给叶轮，所以它是传递机械能的主要部件。

填料函主要由填料，水封环，填料筒，填料压盖，水封管组成。填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙，不让泵内的水流不流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。当泵轴与填料摩擦产生热量就要靠水封管注水到水封圈内使填料冷却保持水泵的正常运行。所以在水泵的运行巡回检查过程中对填料函的检查要尤其注意，必要时就要对填料进行更换

常见的多级泵离心泵的型号有：

ZD6-25x3~12, ZD12-25x3~12, ZD25-30x3~10, ZD46-30x3~10, 80ZD30x3~10, ZD155-30x2~10, 150ZD30x2~10, 80ZD12x2~10, 100ZD16x2~10, ZD85-45x2~10 100ZD45x2~10, 125ZD25x2~9, ZD46-50x3~12, ZD25-50x3~12, ZD12-50x2~12, 200ZD43x2~9, ZD280-43x2~9, ZD85-67x2~10, ZD155-67x3~10

供货单位：自贡自泵球阀水泵有限公司ZIPO VALVE & PUMP CO., LTD