

工业通风管道生产厂报价 钇光通风

产品名称	工业通风管道生产厂报价 钇光通风
公司名称	河南钇光通风设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市民权县城关镇建业路88号
联系电话	18637076719

产品详情

通过管道安装电缆和电线

1. 电缆和电线穿过封闭的穿墙短管时，应清除管道内的积水和杂物。管道两端应填充密封材料，填料应夯实。
2. 电缆、电线暗配管穿过保护性气密隔墙或气密隔墙时，应在墙壁两侧设置电线盒，盒内不得有端子。穿线后，穿线盒应密封并用板盖住。
3. 灯箱、开关箱、接线盒等。应靠近模板固定，并应与电缆连接，电线暗配管牢固。深色管道应与结构钢筋点焊牢固。
4. 电缆、电线暗配敷设完成后，暗配管管口应密封。

2. 风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、焊接、铆钉泄漏、螺栓孔泄漏等缺陷。3. 检查安装的阀体、风口等部件调节装置是否灵活，消声片和油漆层是否损坏。4. 安装材料: 螺栓、螺母、垫圈、垫片、密封条、自攻螺钉、铆钉、焊条、各种帆布、无纺布、膨胀螺栓应符合产品质量要求。(3) 主要工具和仪器包括: 手锤、电锤、电动手钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角磨机、台钻、电焊工具、扳手、螺丝刀、手剪、倒链机、高凳、大绳、尖冲头、枪、刷子等。二、质量要求送、排、控烟、除尘系统1个，主控项目(1个)在风管通过需要封闭防火防爆墙或楼板时，应设置预埋管或保护套管，钢板厚度不应小于1.6mm. 风管与保护套之间应使用不可燃、无害的柔性材料进行封堵。

4. 损坏修复如果管道外表面轻微损坏，可用专用密封胶带进行修复。如果管道内表面有轻微损坏，可以用舒伯特专用修复胶进行修复。如果管道外表面铝箔层损坏，室内通风管道生产厂报价，玻璃纤维绝缘层未损坏，工业通风管道生产厂报价，可选用合格的铝箔片修复管道铝箔表面。如果管壁损坏达到玻璃

纤维保温层，可以将损坏的地方切割下来，打开公母接头，选择另一块完好的板，大型通风管道生产厂报价，根据切割玻璃板的大小切割切割后的玻璃板，巩义通风管道生产厂报价，留下公母接头，外围接头涂上修复胶和粘合剂，按照工艺规范进行密封。如果管道损坏严重，损坏面积较大，可能会影响通风管道系统的正常运行，需要对管道进行更换和修复，以确保系统的正常运行。

工业通风管道生产厂报价-钷光通风(推荐商家)由河南钷光通风设备有限责任公司提供。河南钷光通风设备有限责任公司(www.jxtfg.cn)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.tfgdpj.cn)还是从事郑州矩形风管，镀锌铁皮矩形风管，304不锈钢矩形风管的厂家，欢迎来电咨询。