

# 铁岭除氧器 荣保昌科技2 除氧器设备

产品名称	铁岭除氧器 荣保昌科技2 除氧器设备
公司名称	苏州荣保昌环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	相城区聚金路98号阳澄湖节能环保产业园910室
联系电话	18121588802

## 产品详情

苏州荣保昌环保科技有限公司，我们致力于膜法除氧、除氨氮设备研发、生产制造、应用开发，为用户提供可靠的膜法除氧、除氨氮设备系统和服务，在气液分离技术方面走在世界前列。

氧腐蚀是锅炉系统中最常见又较为严重的腐蚀。由于给水一般都与大气接触，水中的溶解氧基本上是饱和状态，因此给水流经的管路和设备均有发生氧腐蚀的可能。被蒸汽带走，造成蒸汽管路等的氧腐蚀。另一部分氧则造成锅炉腐蚀。腐蚀的部位一般在锅筒的水侧及下降管内，而上升管内，由于锅筒的除氧作用，使溶解氧不易到达金属表面，很少出现氧腐蚀。

除氧器启动：

用补充水泵或凝结水输送泵向除氧器上水至正常水位。检查开启除氧循环泵，打开除氧

器的排气阀，铁岭除氧器，开启辅助蒸汽至除氧器的调节阀，投入除氧器压力自动控制，对除氧器加热。

对于不设除氧循环泵，用除氧器水箱再沸腾管加热的除氧器，可启动给水泵前置泵，通过给水再循环管，使除氧器水箱的水循环流动，促进给水均匀加热。

苏州荣保昌环保科技有限公司，我们致力于膜法除氧、除氨氮设备研发、生产制造、应用开发，为用户提供可靠的膜法除氧、除氨氮设备系统和服务，在气液分离技术方面走在世界前列。热力除氧一般有大气式热力除氧和喷射式热力除氧。其原理是将锅炉给水加热至沸点，使氧的溶解度减小，水中氧不断逸

出，除氧器厂家，再将水面上产生的氧气连同水蒸汽一道排除，除氧器厂，这样能除掉水中各种气体（包括游离志CO<sub>2</sub>，除氧器设备，N<sub>2</sub>）。除氧后的水不会增加含盐量，也不会增加其他气体溶解量，操作控制相对容易，而且运行稳定、可靠。热力除氧是目前应用多的一种除氧方法。

铁岭除氧器-荣保昌科技2-除氧器设备由苏州荣保昌环保科技有限公司提供。苏州荣保昌环保科技有限公司（[www.szbckj.com](http://www.szbckj.com)）位于相城区聚金路98号阳澄湖节能环保产业园910室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前荣保昌科技在其它中享有良好的声誉。荣保昌科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。荣保昌科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。