

硬表面清洁剂DPM 上海曹氏化工 硬表面清洁剂DPM价格好

产品名称	硬表面清洁剂DPM 上海曹氏化工 硬表面清洁剂DPM价格好
公司名称	上海曹氏化工科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海-普陀区- 兰溪路900弄天汇广场15号1015-1017室
联系电话	13801634993

产品详情

水性油墨在塑料印刷成本和环保上的优势

塑料盒水性油墨是由水性树脂、助剂、颜料、水等原材料组成。在选材料时，均需要符合环保要求，在生产过程中全部用纯净水代替。水性油墨不燃、不爆，无味、无毒，是目前最环保的印刷油墨。

水性油墨的环保优势

塑料盒水性油墨由于用水作为溶剂，在印刷过程中无（VOC）挥发，没有气味。对环境、对印刷操作人员的身体均无任何的污染及损害。水性油墨产品自身不会燃烧，更不会由于静电及电线短路等原因引起火灾，采用水性油墨印刷，印品无任何的溶剂残留，符合世界上任何国家与地区对食品包装及其它包装的环保要求。

水性油墨在印刷成本上的优势

使用水性油墨印刷，首先它不需要用任何的稀释，只用清水便可。印刷行业常说的“可加入多少溶剂”，硬表面清洁剂DPM哪家好，如在油墨中加入30%-50%的溶剂，并错误地认为加入溶剂越多越好，这样的成本就越低。

其实不然，所加入的30%-50%溶剂是在整个印刷过程中加入的，这是由于溶剂的挥发引起油墨粘度变化而加入的。印刷速度越快所需调配的稀释剂的挥发性就要越快，加入溶剂的次数就越多，这就等于不断地增加印刷成本，所以并不是10KG油墨加入5KG溶剂后才开始印刷，以油墨行业的标准来看，油墨的色浓度高，粘度低（除丝网等）才是好油墨。

这关系着油墨生产厂商所选的原材料，如树脂的分子量的大小、配方、生产工艺等。印刷过程中溶剂的添加量除了封闭式的印刷车间外，其余的均会因温度、风力等的因素而产生变化，塑料盒油墨中加入稀释剂只作为降低油墨的粘度，使其适宜印刷，如过量地加入，油墨的色浓度会降低，连接料的份量同时降低，这样便印不出好产品。

所以，水性油墨只加纯净水，而且是一次性加入（印前）。在印刷过程中，它不会因为粘度的变化而引起颜色的变化，硬表面清洁剂DPM，更不会像油墨那样，因印刷途中需加入稀释剂时所产生的废品，这就大大提高了印品的合格率，节省了溶剂的成本，减少了废品的出现这便是水性油墨成本优势之一。

诚邀您莅临2019中国国际瓦楞展！

2019中国国际瓦楞展是由励展博览集团主办，拥有18年历史的全球专业瓦楞设备、耗材及技术展，也是一年一度海内外瓦楞包装行业极具影响力的盛会。2019年展会辐射全球，将在110,000平方米的展示面积中汇聚1,100多家海内外知名品牌，上海批发硬表面清洁剂DPM，集中呈现1800和高性价比设备以及千余种耗材，预计将吸引逾80,000名高采购力买家到场，其中海外买家将超8,000名。

上海曹氏化工科技发展有限公司亮相2019中国国际瓦楞展，为柔性制版行业以及包装印刷企业提供优质环保、安全的环保溶剂，实现双赢为经营理念，共同发展。

参展时间2019中国国际瓦楞展-2019.04.08--11日-展位：N2D142

公司坚持“品质至上，客户为先，信誉为重，以人为本”的原则，以合理的价格、务实创新的态度并配以完善的售后体系竭诚为广大客户服务，欢迎新老客户联络洽谈与采购合作！

公司坚持“品质至上，客户为先，信誉为重，以人为本”的原则，以合理的价格、务实创新的态度并配以完善的售后体系竭诚为广大客户服务，欢迎新老客户联络洽谈与采购合作！

公司理念：感谢理解、沟通，共同发展，诚信赢天下！

售后服务：售前优质体验，共至带你认知产品质量

曹氏化工，为每一位意向客户样品，支持验货检货，确保货物的一致性及质量，提高共至与每一位客户的互动性及沟通，力求获得客户们的满意及肯定。为长期持续的稳定合作建立良好的基础。

服务不敷衍，一对一服务体系

曹氏化工，提供一对一服务，包括售前产品知识普及，产品品牌属性分析，以市场价格销售及批发，决不乱价！后期市场行情分析，提供给合作客户产品实时价格，行业波动等！

二乙二醇丁醚醋酸酯

中文姓名：二乙二醇丁醚醋酸酯

CAS号：124-17-4

分子式：C₁₀H₂₀O₄

分子量：204.26

指标：

外观	无色液体
熔点	-32
沸点	245 (lit.)
密度	0.977g/ml at 20 (lit.)
蒸汽压	< 0.01hPa (20)
折射率	N20/D 1.426
闪点	105
储存条件	低于 30
溶解度	65g/L at 20 (lit.)
PH 值	3-4 (50g/L, H ₂ O, 20)
极限值	0.76%，硬表面清洁剂DPM价格好，135
水溶解性	65g/L

用途：用作感光化学品等

二乙二醇丁醚醋酸酯有着十分高的沸点，主要用于高温烤瓷以及印刷油墨的高沸点溶剂，也用作乳胶漆的助聚结剂。

由于该溶剂的挥发很慢，在水中溶解度低，所以可作为丝网印刷油墨的溶剂，以及聚涂料印花釉的溶剂。也可作为共沸剂用于醇与酮的分离。

包装或贮存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30 。包装要求密封。不可与空气接触。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。

采用防爆型照明、通风设施。

禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料项目

硬表面清洁剂DPM-上海曹氏化工-硬表面清洁剂DPM价格好由上海曹氏化工科技发展有限公司提供。上海曹氏化工科技发展有限公司 (www.caoshi-sh.com) 是上海 普陀区 醚类的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在上海曹氏化工有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创上海曹氏化工有限公司更加美好的未来。同时本公司 (www.minchen-sh.cn) 还是从事最新价格1.3丙二醇，经销批发1.3丁二醇，专业供应丙酮缩甘油的厂家，欢迎来电咨询。