

防爆接线盒厂家直销 防爆接线盒 阳正通防爆电气

产品名称	防爆接线盒厂家直销 防爆接线盒 阳正通防爆电气
公司名称	南阳正通防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市仲景北路20号
联系电话	13938997998

产品详情

防爆正压柜如何安装

在需要物理以限制火焰通过的电气设备中，例如石油化工，石油和，化工厂，以及通常在具有潜在气氛且可能存在气体和粉尘的地方需要使用特定的限制装置，例如密封的电缆密封套或密封配件。在设施的检查操作过程中，发现密封配件太多次没有按照制造商的指示防爆正压柜安装，或者没有填充有密封配件随附的特定密封剂材料，在两个相邻的盒子之间不见。这是由于负责组装操作，防爆接线盒，监督和测试的操作员的肤浅。这种粗心和不遵守制造商要求的行为将使每项产品均无效（这将减少弊端），对系统的和功能性造成风险，并可能带来健康风险和对操作人员的损害。此外，高压防爆接线盒，在功能故障和设备故障的情况下，它可能对生产损失造成经济损失。

如果由于可燃性气体，蒸气或灰尘而存在或火灾的危险，那么选择正确的电气配件比较重要。在危险场所铺设电缆和导管需要使用您可以信赖的产品来保护人员，财产和生产力。无论您是设计新设施，增加现有工厂的生产能力还是重新配置当前的设备需求电缆接头，连接器和配件可帮助您在需要的地方供电危险场所是否需要导管密封时，需要了解为什么在I类场所需要密封以及在何处需要密封。安装导管密封件有两个目的。防范导管和设备内的（火焰）从系统的一部分转移到另一部分。

防爆正压柜维修 这使得的电气防爆设备产品组合中的产品成为不锈钢外壳的经济而不锈钢外壳以前是这种低温所需要的。外壳旨在将输入电源连接与仪器。内径提供比较大的清洁度，以方便仪器安装，校准或维修，防爆正压柜背对背的腔室由牢靠的1/2”厚壁隔开。由砂铸无铜铝精密加工而成。压铸铝外壳容纳电路板，仪表和仪器而设计，为腐蚀性，危险区域的测量和检测应用提供牢靠的保护。XIHN系列是在恶劣或危险环境中容纳和保护OEM测量和传感设备的理想选择是需要施时的理想选择。我们的防爆仪器外壳配有实心或钢化玻璃盖，以及几种设计选项。实心螺旋盖流量计外壳具有厚壁部分，其厚度可以为所示比较大导管尺寸提供所需的五根螺纹。盒子要钻孔并按规格使用。该系列具有玻璃窗和无铜铝铸件的外壳适用于安装继电器和控制设备以及仪表和仪器。外壳库存空白，可以钻孔和挖掘规格。可以提供安装柱，平底锅，吊环，双头螺栓和其他附件。外壳的壁部分具有很多的厚度，可以为所列的导管入口提供所需的全螺纹。外壳库存空白，可以根据您的要求钻孔和攻丝。可以提供安装盘，立柱，环，

螺柱和其他附件。 该设备盒由无铜铝合金制成，带有氯丁橡胶O形圈，以使得在NEMA 4和IP66条件下的防水性能。提供的“ X ”配置的嵌入式安装垫，可在应用过程中提供灵活性。该仪器外壳配有3/8“ 厚的钢化玻璃镜头盖，额定等级为NEMA 3、4、4X, 7 (B, C, D) 和9 (E, F, G)。比较大利用里面空间EPL-AED-1X-4IN-GL带有偏置的穿通导管开口，里面的接地螺钉很方便地远离安装组件。可为防爆正压柜设备提供保护，防范危险和着火，灰尘，恶劣天气和篡改。该单元比较适合流量测量设备，防爆接线盒厂家，温度监控器，气体压力表，压力开关和其他紧凑型工业设备。我们的防爆柜可用于多种应用场合，并且可以定制外壳来容纳很多仪器和附件。外壳被批准用于I类II类区域。组装后，将对每个单元进行检查和测试，以使得它们符合NFPA 496类型Z。对于I类应用，可以将空气或惰性气体强制通过外壳持续的时间，直到很多有害气体排出为止。除去。初次吹扫后，外壳内保持恒定压力。防爆水分分析仪可提供防护等别，可抵御危险环境。 防爆接线盒厂家直销-防爆接线盒-阳正通防爆电气由南阳正通防爆电气有限公司提供。南阳正通防爆电气有限公司 (www.nyztfb.cn) 坚持“ 以人为本 ” 的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。阳正通防爆电气——您可信赖的朋友，公司地址：河南省南阳市仲景北路20号，联系人：郭红新。同时本公司 (www.nyztfb.cn) 还是从事防爆正压柜，南阳防爆接线盒，防爆吹扫装置的厂家，欢迎来电咨询。