

# 地坪漆 地平漆环保 邦士富

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 地坪漆 地平漆环保 邦士富                 |
| 公司名称 | 河南邦士富科技有限公司                   |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北 |
| 联系电话 | 13837788976                   |

## 产品详情

### 环氧地坪漆裂缝处理的三大技巧

常见的地坪施工基层类型有混凝土地面、水泥砂浆地面、水磨石等地面，具有来源广、粘度低、可灌性好、扩散能力好、施工方便、较高的机械强度，地平漆环保，并能抵抗混凝土所遇到的大多数化学侵蚀的环氧地坪漆在施工过程中，可能会有裂缝现象的发生，虽然有很多原因导致这种现象的发生，但是在预防和改善措施方面大致相同，常常采取施工缝处理，温度应力裂缝处理，伸缩缝处理的针对性处理方法。

#### 1、施工缝处理。

施工缝不是真实存在的“缝”，地坪漆，是按设计要求或施工需要后浇筑混凝土超过初凝时间与先浇筑的混凝土之间存在一个结合面。

#### 2、温度应力裂缝处理。

在混凝土地坪施工过程中出现较多的是温度应力裂缝，产生这种裂缝的主要原因是由于基础温差和混凝土内外温差过大或由于其它原因产生的应力释放，根据表现形式的不同又可分为表面裂缝、深层裂缝、贯通裂缝三种。在一定条件下，表面裂缝会发展成深层裂缝，深层裂缝也会发展成贯穿裂缝，因此若不及时对裂缝进行修复，将会直接影响到环氧地坪的装饰效果。

#### 3、伸缩缝处理。

根据结构布置、地质条件及施工布置，施工强度等在结构物中设置的横向缝，为满足结构变形的要求，地坪漆厂家公司，缝面间一般不应有刚性填充物。因伸缩缝需满足整体建筑物的应力变化，所以对于伸缩缝处理需用弹性材质，外面铺设金属板材进行保护。

上面说到的三种环氧地坪防腐漆裂缝方式，伸缩缝和施工缝是为满足混凝土应力改变而人为设置的，温

度应力裂缝是因为混凝土自身应力改变而发作的。

## 环氧地坪漆不干原因有哪些？

### 1、环氧地坪漆涂料问题

环氧地坪漆涂料本身问题。由于环氧地坪漆涂料生产过程中所产生的质量问题，而导致地面不干。

### 2、环氧地坪漆施工人员操作的问题

客户在没有施工经验的情况下进行自行环氧地坪漆的施工项目，施工操作不当所导致。比如双组份涂料的搅拌不均匀，也有可能是在配料的过程中，没有按照配比说明进行配料，所导致的环氧地坪漆施工后不干的現象。

### 3、环氧地坪漆受环境的影响

环氧地坪漆受环境影响，比如低温下（5℃亦以下进行施工）。而环氧地坪漆的正常施工环境实在5℃-40℃之间下进行施工，所以在温度的要求下没有严格遵守。但在环氧地坪漆的环境因素下，温度低于5℃或者高于40℃不利于进行环氧地坪漆施工工作。

### 4、底涂有时不易固化原因：

1.施工时忘记加固化剂的原因，如果确定按配比加入固化剂，可以先等等看，等渗透上来的底涂干燥后，车间用地坪漆，可以进行后续工作；2.地面不好的原因，地面不好底涂要厚涂，可以分两次上底涂，由于底涂含溶剂较多，如果一次性涂的过厚，漆膜表面封闭后会影响到漆膜下层溶剂释放，就会表面干而底不干的現象。解决方法：施工时应特别注意刮涂，容易出现局部过厚，低洼处积料现象，因此建议施工现场用滚筒把积料或漆膜过厚处沾出来，以避免面干底不干的現象

环氧地坪漆是一种总叫法，以下可以分为环氧薄涂和环氧自流平、环氧砂浆薄涂、环氧砂浆罩光、环氧防静电等等，但是环氧地坪漆和环氧自流平有什么不一样呢？其实也可以分为溶剂型和无溶剂型两种。环氧地坪在施工过程中会产生较大的气味；而环氧自流平则是属于无溶剂型地坪，施工过程中的气味较小，符合环保理念而且不会对人的身体产生危害。

环氧地坪漆和环氧自流平之间有什么不一样呢

施工方法的不一样：

其实两者在施工上没有什么区别，只是后那一道工序在施工上方法上有点不一样；

环氧薄涂是用滚筒滚涂的，所以在用料上是要省很多，用量计算法：0.15kg/平方

环氧自流平地坪漆是用镘刀做镘面的，用量计算法：0.7-0.8kg/平方，这就是环氧自流平为什么会高于环氧地坪漆的原因之一

性能特点的不一样：

环氧地坪漆和环氧自流平都是工业厂房地面工程的；环氧地坪漆工程施工成本和维修成本低于环氧自流平地坪施工成本；而两者都具备：防尘耐磨，防滑，较耐溶剂腐蚀，耐磨，耐冲击，易清洁等特点；在地坪厚度，耐磨度和平整度上则优于环氧平涂。

两者的都能适用于工业厂房地面，做地坪主要是选择适合自己企业的环氧地坪才是的。

地坪漆-地平漆环保-邦士富(诚信商家)由河南邦士富科技有限公司提供。河南邦士富科技有限公司(www.hnzrykj.com/) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.hnzrykj.com)还是从事地坪漆，环氧地坪漆，防滑地坪漆的厂家，欢迎来电咨询。