

# 地坪漆施工价格 地坪漆 邦士富

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 地坪漆施工价格 地坪漆 邦士富               |
| 公司名称 | 河南邦士富科技有限公司                   |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北 |
| 联系电话 | 13837788976                   |

## 产品详情

### 环氧地坪漆和环氧自流平一样吗

环氧地坪漆是一种总叫法，以下可以分为环氧薄涂和环氧自流平、环氧砂浆薄涂、环氧砂浆罩光、环氧防静电等等，但是环氧地坪漆和环氧自流平有什么不一样呢？其实也可以分为溶剂型和无溶剂型两种。环氧地坪在施工过程中会产生较大的气味；而环氧自流平则是属于无溶剂型地坪，施工过程中的气味较小，符合环保理念而且不会对人的身体产生危害。

### 环氧地坪漆和环氧自流平之间有什么不一样呢

施工方法的不一样：

其实两者在施工上没有什么区别，只是后那一道工序在施工上方法上有点不一样；

环氧薄涂是用滚筒滚涂的，所以在用料上是要省很多，用量计算法：0.15kg/平方

环氧自流平地坪漆是用镬刀做镬面的，用量计算法：0.7-0.8kg/平方，这就是环氧自流平为什么会高于环氧地坪漆的原因之一

性能特点的不一样：

环氧地坪漆和环氧自流平都是工业厂房地面工程的；环氧地坪漆工程施工成本和维修成本低于环氧自流平地坪施工成本；而两者都具备：防尘耐磨，防滑，较耐溶剂腐蚀，耐磨，地坪漆，耐冲击，易清洁等特点；在地坪厚度，耐磨度和平整度上则优于环氧平涂。

两者的都能适用于工业厂房地面，做地坪主要是选择适合自己企业的环氧地坪才是的。

## 工业地坪漆选择方法

首先应满足机械性能的要求：耐磨、耐压、耐冲击。作为工厂，难免会有一些重型机械和车辆的碾压，如果地坪不具有耐磨、耐压、耐冲击的性能，生产车间地坪漆，那么在使用过程中碰到重物的碾压、撞击则容易出现划痕、磨损和脱层，缩短了地坪的使用寿命，给工厂的运行带来不便。

其次，工厂地坪漆的选择还要注意化学性能对其产品的影响。工厂里面经常使用到一些具有酸碱性的化学物品，不小心洒落在地板上会给地板造成无法修补的坑洞，既不美观，也影响器械车辆的运行。而且一些也会给地坪造成损坏，缩短其使用年限。

再者，楼层的位置状况、基面状况和美观要求也给地坪带来考验。楼层的位置状况直接影响到地坪的防潮处理；基面状况决定了地坪的平整度；而美观要求则需考虑到地坪的颜色及亮度。住房地坪漆选择方法：

从形形色色的装修资料中选择平安绿色的产品，是业主首当其冲的主要任务，切忌大包大揽的交给装修公司做，万一运用了不合格的产品，不只浪费时间和精神，更重要的是关系着家人的安康。地板装修更是重要，特别是地坪漆，运用一款好的地坪漆能够让地板寿命加长，地坪漆价钱，让地板耐磨，耐老化，耐高温，耐腐蚀等。几乎就是地板的维护神，据数据报告，运用地坪漆和不运用地坪漆的运用寿命比照，运用地板漆的地板能够多用10年。

在选择地板漆的时分要留意察看厂家的品牌，消费批号能否合格，企业范围能否大，这一点在搜索引擎上都能够查的到，不要自觉，只选对的，不选贵的。住房不只仅注重时髦，更要注重健康，用钱唯独买不到的就是健康，地坪漆施工价格，呵护家人，呵护本人。让我们的生命，没有缺憾！

环氧地坪漆由于主要成膜基料是环氧树脂，而环氧树脂本身具有热塑性，需要与固化剂或脂肪酸进行反应，交联而成网状结构的大分子，从本身的热塑性变为热固性，从而显示出各种优良的性能。环氧地坪涂料很多，性能各具特点。

1. 优良的附着力：环氧地坪涂料具有许多羟基及醚键，所以能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低（仅2%左右），故漆膜对金属（钢，铝），陶瓷，玻璃，混凝土，木材等极性底材均有优良的附着力。
2. 抗化学品性能优良：环氧树脂中仅有羟基及醚键，没有酯键，所以耐碱性尤其突出，一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性，会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好，故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坪涂料固化后呈三维网状结构，又能耐油类的浸渍，也可大量用于油槽，油轮，飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。
3. 韧性好：与热固性酚醛树脂涂料相比较，环氧地坪涂料含芳环而坚硬，有醚键便于分子链的旋转，具有一定的韧性，而不像酚醛树脂很脆（因其交联间距比环氧树脂短）。环氧树脂交联间距长，便于内旋转，环氧树脂的分子量越大则交联间距越大。
4. 环氧树脂对湿面有一定的润湿力，尤其在使用聚酰胺树脂作固化剂时，可制成水下施工涂料，能排挤物体表面的水而涂布，可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。
5. 环氧树脂本身的分子不高，能与各种固化剂配合制造无溶剂，高固体分粉末涂料及水性涂料，符合环保要求，并能获得厚膜涂层。

地坪漆施工价格-地坪漆-邦士富(查看)由河南邦士富科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南邦士富科技有限公司（[www.hnzrykj.com/](http://www.hnzrykj.com/)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑用涂料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.hnzrykj.com](http://www.hnzrykj.com)）还是从事地坪漆，环

氧地坪漆，防滑地坪漆的厂家，欢迎来电咨询。