

常平发电机噪音处理 发电机噪音处理 合创蓝天

产品名称	常平发电机噪音处理 发电机噪音处理 合创蓝天
公司名称	广东合创蓝天环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市望牛墩李屋村
联系电话	13829108003

产品详情

设备降噪：

制氧车间所用设备较多，其中空压机噪声问题较为严重，建议采用的手段就是使用隔声罩将空压机及其他噪声设备隔绝在内，隔音罩使用的板材是多材料组合的复合型产品，有着降噪类型多、降噪量大的特点，能实现较好的设备降噪效果。

同时设备风口空气动力噪声亦是需要解决的问题，所以一般会在设备通风口安装消声设备，消声器是可以大大减弱进、出风口辐射出来的噪声。若设备存在振动低频噪音的情况还需要安装减震设备，毕竟空压机震动比较大，这样可以实现有效降噪。

吸声：

发电机房由于是砖砌混凝土结构，发电机噪音处理，声反射强烈。为了达到吸声效果，机房内墙面及顶面合理设置高效吸音材料，吸音层结构为铝合金穿孔扣板+离心吸音棉+轻钢龙骨+支吊架。机房内原平均吸声系数 1 0.10，加装吸声材料后机房内平均吸声系数 2 0.75~0.85左右，其吸声量可达9~12dB(A)，沙田发电机噪音处理，混响时间可降至2~3s。机房内的响度也随之大大下降，极大地改善了工作条件，同时可提高机房的隔声性能。

1、系统隔振泵组系统隔振一般选用隔振器，若泵组振动比较强时，长安发电机噪音处理，优选浮筑地面的做法，因为浮筑地面的减振效果更好，能起到减振作用的频带也更宽。

2、空气声处理空气声隔声在泵组噪声治理方面相对容易，泵组产生的空气声一般噪声不超过85dB(A)，而泵组与业主室内至少有一层楼板的间隔。一般120mm现浇混凝土的空气声隔声量都大于52dB，常平发电机噪音处理，对隔绝泵组的空气声相当有利。但现在国家对室内的声环境有较严格的要求，所以若泵组与业主仅相隔一层楼板的距离时，需要对隔声进行以特殊处理，常用的方法有加隔声罩、隔声吊顶、

室内加吸声等。

3、管道隔振处理与泵组连接的管道增加(更换)橡胶软连接，一般软连接长度较短，弹性较差，致使整体隔振效果不理想，更换后隔振效果将明显增加。软连宜直接选用隔振性能较好，长度较长且耐腐蚀的专业隔振产品。

常平发电机噪音处理-发电机噪音处理-合创蓝天由广东合创蓝天环保科技股份有限公司提供。广东合创蓝天环保科技股份有限公司（www.hclthb.com）是广东东莞,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合创蓝天领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合创蓝天更加美好的未来。同时本公司（www.hclthb.com）还是从事污水处理，望牛墩污水处理，洪梅污水处理的服务商，欢迎来电咨询。