

# 河北泡沫混凝土墙体厂 白山泡沫混凝土墙体 盛祥生态科技

产品名称	河北泡沫混凝土墙体厂 白山泡沫混凝土墙体 盛祥生态科技
公司名称	盛祥生态环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区
联系电话	13500000000

## 产品详情

盛祥生态环保科技股份有限公司，中国建筑节能协会一级会员单位，2016年底创立于中国新材料名都--山东淄博，注册资本1.5亿元。

**隔音性：**泡沫混凝土中含有大量的独立气泡，且分布均匀，吸音能力为0.09-0.19%，是普通混凝土的5倍，具备独特的隔音功能。

**具有良好的隔热性：**热阻约为普通混凝土的20-30倍，能起到很好的隔热效果。

**低弹抗震性：**泡沫混凝土的多孔性使其具有较低的弹性模量，从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用。对外力作用表现出软垫性，提高了抗震性。

辽宁泡沫混凝土板材厂      江苏泡沫混凝土板材价格低      湖北泡沫混凝土板材电话

盛祥生态环保科技股份有限公司，河北泡沫混凝土墙体厂家，中国建筑节能协会一级会员单位，河北泡沫混凝土墙体厂，2016年底创立于中国新材料名都--山东淄博，注册资本1.5亿元。

## 施工控制要点

1) 同一区段上下相邻浇筑层，当施工期气温不低于15℃，浇筑间隔时间可按8小时控制；否则，河北泡

沫混凝土墙体公司，浇筑间隔时间应不低于12小时。

2) 泡沫轻质土单个浇筑区浇筑层的浇筑施工时间应控制在2小时内。

3) 应沿浇筑区长轴方向自一端向另一端浇筑；如采用一条以上浇筑管浇筑时，则可并排地从一端开始浇筑，或采用对角的浇筑方式。

4) 浇筑过程中，当需要移动浇筑管时，应沿浇筑管放置的方向前后移动，而不宜左右移动浇筑管；如确实需要左右移动浇筑管，则应将浇筑管尽可能提出当前已浇筑轻质土表面后再移动。

5) 浇筑过程中，浇筑管出料口尽可能置于当前浇筑面以下；在扫平表面等其它情况下，浇筑管出料口离当前浇筑面的距离不宜高于1.5m。

辽宁泡沫混凝土板材厂      江苏泡沫混凝土板材电话      湖北泡沫混凝土板材联系方式

盛祥生态环保科技股份有限公司，中国建筑节能协会一级会员单位，2016年底创立于中国新材料名都--山东淄博，注册资本1.5亿元。

雨季施工应特别做好临时防排水措施，重点防患已水土流失，应采用薄膜覆盖、设置临时排水沟的相关措施，白山泡沫混凝土墙体，避免坡面冲刷，防止大量的水土流向低处轻质土浇筑面上污染轻质土。

泡沫轻质土施工前须保证基坑平整无积水。

镀锌金属网采用 1.5mm@2.5 × 2.5cm冷镀锌铁丝网；HDPE防渗土工膜采用GH-1型聚乙烯土工膜，厚度为0.5mm。

淄博泡沫混凝土板材价格      河北二次结构材料哪家好      湖北泡沫混凝土板材多少钱

河北泡沫混凝土墙体厂-白山泡沫混凝土墙体-盛祥生态科技由盛祥生态环保科技股份有限公司提供。河北泡沫混凝土墙体厂-白山泡沫混凝土墙体-盛祥生态科技是盛祥生态环保科技股份有限公司（[www.cnsxkj.cn](http://www.cnsxkj.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。