

US1M高效二极管 ASEMI 高效二极管

产品名称	US1M高效二极管 ASEMI 高效二极管
公司名称	鼎芯实业（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座38层
联系电话	13632557728

产品详情

编辑-LL

ASEMI-SS34小贴片肖特基二极管详细参数

电压，Vrrm:40V

电流，If平均：3A

正向电压Vf：0.75V

电流，5819 s4高效二极管，Ifs：100A

工作温度范围：-55 ° Cto+125 ° C

封装形式：SMC

针脚数：2

封装类型：SMC

封装类型，替代：DO-214AB

正向电压，于If:0.5V

电流，Ifsm:100A

结温，Tj：-55 ° C

结温，Tj：125 ° C

表面安装器件：表面安装

反向电流，SS54高效二极管，Ir值：0.5mA

编辑-LL

台湾ASEMI品牌专注电源整流领域12年，高品质的铜材质镀锡引脚与高品质的SIO₂塑封硅胶，台资工厂封装测试。引进台湾健鼎一体化测试线出厂检测，高效二极管，确保每一批出货都合

格，保证出厂良品率。产品生产工艺精良，品质好，稳定性高，US1M高效二极管，价格实惠，性价比高，所以用过ASEMI品牌产品的客户都愿意坚持使用，不愿意再更换别的品牌。

编辑-LL

SS24A/SS26A/SS28A/SS210A/SS215A/SS220A ASEMI肖特基二极管

二极管SS24的原理是二极管SS24铝正极，以N型半导体负极，利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属-半导体器件。

品牌：ASEMI

封装：SMA

特性：小电流、贴片

电性参数：2A 40V~200V

芯片材质：GPP

正向电流(Io)：2A

芯片个数：1

正向电压(VF)：0.55V~0.95V

芯片尺寸：

浪涌电流Ifsm：50A

漏电流(Ir)：0.5uA

工作温度：-40~+150

恢复时间(Trr) : 5ns

引线数量 : 2

US1M高效二极管-ASEMI(在线咨询)-高效二极管由鼎芯实业(深圳)有限公司提供。“电源IC,整流桥,肖特基,快恢复全系列”就选鼎芯实业(深圳)有限公司(www.asemi360.com),公司位于:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座38层,多年来,鼎芯实业坚持为客户提供好的服务,联系人:李强。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。鼎芯实业期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.asemi88.cn)还是从事单相整流方桥,单相整流桥定制,单相整流桥价格的厂家,欢迎来电咨询。