

匀质板价格 匀质板 荣锦匀质板建材

产品名称	匀质板价格 匀质板 荣锦匀质板建材
公司名称	安徽荣锦节能建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区裕溪口工房巷4幢
联系电话	暂无

产品详情

匀质防火保温板的防火性能如何实现

匀质保温板以聚苯乙烯树脂为主要原料，经发泡剂发泡而制成的内部具有无数封闭微孔的材料。其表观密度小，导热系数小，匀质板价格，吸水率低，隔音性能好、机械强度高，而且尺寸精度高，结构均匀。因此在外墙保温中其占有率很高。

匀质防火保温板的防火性能如何实现

匀质防火保温板采用“颗粒防火隔离膜”技术，匀质板，运用共聚改性使EPS单体颗粒具有与防火物质相同的特性，并运用微相复合技术在每个有机颗粒表面形成防火隔离膜，使每一个颗粒形成相对独立的有机颗粒防火单元。遇火焰形成断热阻隔连续蜂窝状结构，阻隔火焰传播和穿透，匀质板报价，杜绝燃烧的发生。热固A1级HIP涂膜型改性聚苯板在保持聚苯板原有优异物理性能的基础上，使聚苯板从热塑性改进为热固性，有效改进了聚苯板的防火性能，可到达A2级，同时通过改性使得聚苯板的导热系数、压缩强度、吸水率、尺寸稳定性等指标性能得到大幅度的提升。

安徽荣锦节能建材有限公司办公室地址位于被称为“长江巨埠，皖之中坚”的芜湖，安徽省芜湖市鸠江区裕溪口工房巷4幢，于2014年06月09日在芜湖市鸠江区注册成立，注册资本为300万元，在公司发展壮大的5年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营节能建筑材料、节能防水材料、节能保温材料的生产、销售，纸管加工、销售，包装制品（除印刷）、橡胶制品、五金交电、水暖器材、电线电缆销售，防腐保温工程施工、建筑装饰工程施工（凭证经营）。***，匀质板厂家，我们有好的产品和专业的销售和技术团队，我公司属于芜湖建筑建材公司行业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言或者来电咨询

匀质板外保温施工前要求

弹控制线、吊垂直线、预排保温板、设置系统变形缝应满足以下要求：

- 1、应结合建筑立面设计要求，在外墙面弹水平线、吊垂直控制线，以控制匀质板粘贴的垂直度、平整度。
- 2、应按建筑立面设计要求及现场实际绘制保温板排板图。
- 3、按设计文件要求弹出系统变形缝的位置线，并沿系统变形缝位置通长临时固定硬质木条或金属条。

按本导则规定和设计要求在楼层钢筋混凝土框架梁位置设置经防腐处理的金属支撑托架，并采用膨胀锚栓固定于基层上。托架规格尺寸应满足保温层厚度要求。

胶粘剂和抹面胶浆配制：

- 1、应按生产厂家产品说明书或试验室给出的配合比直接兑水搅拌均匀。
- 3、应视季节不同在2h-4h内使用完毕。

粘贴保温板前，先设置翻包耐碱玻纤网布并满足下列要求：

- 1、应在门窗洞口、系统变形缝两侧、墙身变形缝、檐口和勒脚等边缘处的基层上预贴 $160\text{g}/\text{m}^2$ 普通型耐碱玻纤网布；
- 2、翻包耐碱玻纤网布宽度不应小于“ $100\text{mm}+\text{匀质板板厚度}+100\text{mm}$ ”；
- 3、应先在翻包处基层表面抹宽度 100mm ，厚度约 2mm 的胶粘剂，将翻包网布的一侧 100mm 宽压入胶粘剂内，余下的另一侧甩出，待保温板粘贴牢固后进行翻包。

匀质板接缝不平处等表面应用粗砂纸打磨平整，并用刷子或吸尘器将表面碎屑、浮灰清理干净。

粘贴匀质防火保温板：

- 1) 门窗洞口、女儿墙、结构变形缝、系统变形缝、檐口、勒脚等处的保温层终端部位均应在粘贴匀质防火保温板前，先粘贴翻包用的窄幅160级耐碱玻纤网布，其压入匀质防火保温板和翻包尺寸均不少于 100mm ；
- 2) 粘贴匀质板前，应首先检查匀质防火保温板是否干燥，表面是否平整、清洁；潮湿、表面不平整、有污染的匀质防火保温板不得使用；
- 3) 匀质板应自下而上沿水平方向铺贴，上下排之间应错缝 $1/2$ 板长，局部最小错缝不应小于 200mm ；墙角匀质防火保温板应交错互锁，并保证墙角垂直度；门窗洞口匀质防火保温板拼缝不得留在门窗洞口的四角处，应用整块匀质防火保温板切割成型，匀质防火保温板接缝应离开洞口角部至少 200mm ；
- 4) 匀质防火保温板应采用满粘法，抹完粘结砂浆后，用方齿边抹灰刀拖刮一次，与墙面粘贴。粘贴时应先将匀质防火保温板下端与找平层粘贴，然后自下而上均匀挤压、滑动就位。粘贴时应轻柔，并随时用 2m 靠尺检查平整度、垂直度。清除板边溢出的粘结砂浆，板的侧边不得有胶。相邻匀质防火保温板应紧密对接，不得留缝，板间高差应不大于 1.5mm ；
- 5) 局部不规则处匀质防火保温板可现场裁切，切口与板面垂直。墙面边角处的匀质防火保温板最小尺寸不应小于 300mm ，外门窗框外侧四周可采用防水、防火性能好的保温材料做保温层，其厚度不应小于 20mm 。
- 6) 外墙墙角的阳角、阴角处耐碱网格布应交错搭接、包转，搭接宽度每边应大于等于 200mm ；涂料、饰

面砂浆饰面的建筑物首层墙体阳角及门窗洞口，应采用带耐碱网格布的专用护角条加强，

匀质板价格-匀质板-荣锦匀质板建材(查看)由安徽荣锦节能建材有限公司提供。匀质板价格-匀质板-荣锦匀质板建材(查看)是安徽荣锦节能建材有限公司(www.ahyunzhiban.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。