

软启动柜价格 建盛工业 新疆软启动柜

产品名称	软启动柜价格 建盛工业 新疆软启动柜
公司名称	襄阳市建盛工业控制有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区安居路2号
联系电话	13000000000 13000000000

产品详情

导电板故障 5.1 传动机构故障 水阻柜最常见的传动方式是电机通过皮带轮减速后由丝杆拖动传动架在导轨或导槽内上下运动，导轨与滑块结合面越紧密，则传动架在升降过程中越平稳。一般使用量是以水比电解粉1000:5，高压鼠笼型电机启动柜用量较少，低压电机水阻柜由于电流较大，所以使用量也比高压电机启动柜多出数倍，其次是绕阻式或绕线式电机启动柜。其常见故障为滑块松动、滑块卡滞和传动皮带张力不当。因而在日常维修保养中要经常注意传动机械的润滑，及时调整皮带的松紧程度。对变阻器生产厂来说，导轨、滑块、丝杆一定要进行精加工。传动机构的运行速度对电机启动性能也有一定影响，运行速度过快，电机启动时间短，运动过程中的冲击力相应增大，软启动控制柜，行程开关受冲撞造成开关过度磨损，且容易产生行程过冲。因而导电板传动架的上下升降线速度不宜超过20 mm/s，启动过程时间一般在25~40s之间。 5.2 导电板故障 导电板以电解铜和合金材料为主，粉末冶金或铸造材质的导电板厚度较大，通常在12mm以上，耐机械冲击和耐腐蚀性能较强，但导电性较差；电解铜导电板 通常厚度为4~5mm，机械强度较差，在长期运行中容易引起变形。严重时曾发现过厚度2~3mm的电极在使用中出现极板卷曲事故。同时电解铜导电板易受 电解液腐蚀，在表面出现一层深绿色氧化物，时间长久后也会对启动带来不良影响。能在其外表均匀镀锡，以增加防腐性能。不论是合金材质或电解铜材质都应该定期进行清洗。

安装导电板时必须注意水平度和垂直度，确保运行中上、下导电板平面间保持平行。

水阻柜日常维护需要注意一些要点，才能延长使用寿命，湖北水阻柜，湖北水阻柜定制，湖北水阻柜厂家就来跟大家详细讲讲这个问题。

因水质、电解液挥发等原因，起动机用时间长后可能会出现起动机性能变差的现象--起动机电流偏大、或起动机完毕后电机达不到额定转速（即电机起不了），此时只须加些水（前一种情况）或稍加些电解粉（后一种情况）就行了。

当工厂停产大修后重起磨机前或电力线路检修后，一定要首先检查起动机电源相序是否正确。

水阻柜电解粉的配液

1、配液用水是蒸馏水，也可用软化水，软启动柜厂家，低限度应是经过净置后去掉沉淀物的生活用水，新疆软启动柜，桶装纯净水成本低效果好，商家强力推荐使用桶装纯净水配置电解液。

2、电阻溶剂即电阻粉用法与用量，由生产厂商提供。一般使用量是以水比电解粉1000:5，高压鼠笼型电机启动柜用量较少，低压电机水阻柜由于电流较大，所以使用量也比高压电机启动柜多出数倍，其次是绕阻式或绕线式电机启动柜。

软启动柜价格-建盛工业(在线咨询)-新疆软启动柜由襄阳市建盛工业控制有限公司提供。笔者到现场后，根据情况将水箱里的溶液倒出一半以上，再加入清水，后试启动速断电流降低了许多，根据报警数据再次调整水溶液，煤磨启动正常。“水阻柜,液阻柜,液态软启动柜,固态软启动柜”就选襄阳市建盛工业控制有限公司（www.xyjsdq.com），公司位于：湖北省襄阳市高新区安居路2号，多年来，建盛工业坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。建盛工业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.yzqdg.com）还是从事河南水阻柜，山东水阻启动柜，江苏水阻软启动柜的服务商，欢迎来电咨询。