

湛江热浸锌线槽 热浸锌线槽供应商 兴联

产品名称	湛江热浸锌线槽 热浸锌线槽供应商 兴联
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

产品详情

桥架安装选择需屏蔽电气干扰的电缆回路，有腐蚀的场所、粉尘场所，应选用无盖无孔封闭型托盘，当需要因地制宜的场所，宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架；在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所，宜带有盖板。热浸锌线槽服务热线。

电缆在桥架内的填充率，电力电缆不应大于40%；控制电缆不应大于50%。并应留有一定的备用空位，以便今后为增添电缆用；所选托盘、桥架规格的承载能力应满足规定。其工作均布荷载不应大于所选托盘、梯架荷载等级的额定均布荷载；工作均布荷载下的相对挠度不宜大于1/200。托盘、梯架直线段，可按单件标准长度选择。单件标准长度一般规定为2、3、4、6m。热浸锌线槽服务热线。

塑料线槽板由线槽板和盖板组成，盖板可以卡在线槽板上。采用塑料线槽板固定布线，热浸锌线槽供应商，是指将导线放在线槽板内固定在墙壁或天花板表面，直接看到的是线槽板而不是导线，因此比直接敷设导线要美观一些。热浸锌线槽服务热线。

由于线槽板一般由阻燃材料制成，所以采用塑料线槽板布线还提高了线路的绝缘性能和安全性。布线时，首先按设计的线路走向将线槽板固定到墙壁上，每隔1m左右用一钢钉钉牢。如在大理石或瓷砖墙面等不易钉钉子的地方布线，则可用强力胶将线槽板粘牢在墙壁上。固定线槽板时要保持横平竖直，力求美观。在导线90°转向处，应将线槽板裁切成45°角进行拼接。线槽板与插座盒（开关盒、灯头盒等）的衔接处应无缝隙，线槽板固定好后，湛江热浸锌线槽，将导线放置于板槽中，再将盖板盖到线槽板上并卡牢，布线即告完成。塑料线槽板有若干种宽度规格，可根据需要选用。同方向的并行走线可放入一条线槽板内，转向时再分出。热浸锌线槽服务热线。

槽板敷设应符合以下规定：槽板紧贴建筑物的表面，布置合理，固定可靠，横平竖直。直线段

的盖板接口与底板接口应错开，其间距不小于100mm。盖板无扭曲和翘角变形现象，热浸锌线槽销售，接口严密整齐，槽板表面色泽均匀无污染。热浸锌线槽服务热线。

槽板线路的保护应符合以下规定：线路穿过梁、柱、墙和楼板有保护管，跨越建筑物变形缝处槽板断开，导线加套保护软管并留有适当余量，保护软管应放在槽板内。线路与电气器具、塑料圆台连接严密，导线无现象，热浸锌线槽供货商，固定牢固。导线的连接应符合以下规定：连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤线芯，槽板内无接头，接头放在器具或接线盒内。热浸锌线槽服务热线。

湛江热浸锌线槽-热浸锌线槽供应商-兴联(推荐商家)由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。行路致远，砥砺前行。广州市南沙区兴联金属制品厂（www.xinglianqiaojia.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为镀锌管具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!