

XH713/XH713G立式加工中心

产品名称	XH713/XH713G立式加工中心
公司名称	开封市万通机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 型号:XH713/XH713G 界面语言:中文
公司地址	开封市宋城路开发区大朱屯181号
联系电话	0371-23857951 13140190270

产品详情

类型	立式加工中心	型号	XH713/XH713G
界面语言	中文	产品类型	全新
是否库存	是		

XH713/XH713G 机床规格与主参数		
名称	XH713	XH713G
工作台面(长×宽)	920×330mm	
工作台承载工件最大重量	300kg	
T型槽尺寸(槽数×槽宽×间距)	3×14×100mm	
X轴行程(工作台移动)	650mm	
Y轴行程(工作台移动)	400mm	
Z轴行程(主轴箱移动)	500mm	
主轴端面至工作台面距离	100~600mm	
主轴锥度号	ISO40	
刀具	BT40/CAT40	
主轴转速范围	100~8000/10000rpm	
切削进给速度(x、y)	1~5000mm/min	1~15000mm/min
(z)	1~5000mm/min	1~5000mm/min
快速移动速度(x、y、)	10m/min	24m/min
(z)	8m/min	8m/min
主电机功率	7.5kw/11kw	

主轴扭矩	47nm/70nm
定位精度	0.025mm
重复定位精度	0.015mm
机床电气总容量	15kva
机床外型尺寸(长×宽×高)	211×204×205cm
机床包装箱尺寸(长×宽×高)	222×213×222cm
机床净重/毛重	3100kg/3300kg
标准配置	三轴滑动导轨 高速主轴单元8000rpm 变频主轴电机 bt40刀柄 自动润滑、冷却系统 气动松拉刀系统 分离式电子手轮 简易防护
标准附件	扳手 拉钉 铣夹头
可选配置	x、y轴滚动导轨(xh713g) 高速主轴单元10000rpm cat40刀柄 hnc18m、gsk980m、knd1000m、西门子802d sl、fanuc 0i-mate md等数控系统 半防护或全防护 第四轴 大扭矩 75nm