

HTD系列/LVDT油动机位移传感器

产品名称	HTD系列/LVDT油动机位移传感器
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

HTD系列/LVDT油动机位移传感器

HTD系列/LVDT油动机位移传感器，专为汽轮机组油动机行程而配套设计的。该产品应用电感式中频位移传感器油动机阀门开度行程直接转换成相对应模拟量输出，既可随机显示位移量又可与计算机联接作为自动控制的反馈信号。

应用

电力，冶金，钢铁，汽车工业，风机，水泵等振动在线监测。

HTD系列/LVDT/LVDT油动机位移传感器该产品也可以用于其它行业的阀门开度测量，位移测量及自动控制场合，具有量程广、精度高，安装方便，经久耐用并可长期连续使用等特点。

一、 技术参数

- 1、 量程：0 - 600mm
- 2、 线性精度：0.5级；1级
- 3、 环境温度：传感器：-20 ~ +150
- 4、 相对湿度：> 85%
- 5、 工作方式：连续
- 6、 激励频率：0 ~ 10KHz

二、 使用注意事项

- 1、 LVDT型油动机行程传感器包括传感器（见图一）。一般传感器安装在工作现场,二次表安装在控制室里，二者用六芯线连接，红线、蓝线为中心线，黑线和绿线为支线，如传感器的位移方向与输出信号的方向相反，可调换黑线和绿线与仪表的连接。
- 2、 传感器活动拉杆上所刻二线间为线性行程区。若拉杆上无刻线，拉杆移动的有效范围为线性程区。
- 3、 传感器出厂时一般配一米长六芯线，接线标记详见图一、用户如需加长联线长度，可在订货时加配。
- 4、 传感器安装时，须避开强电磁场，且不能用铁磁材料屏蔽，安装支架也不能随便改用其它材料HTD系列/LVDT/LVDT油动机位移传感器以免影响精度。

联系方式：18260252801 0512-55278865