

杰士美数字分支器2813S

产品名称	杰士美数字分支器2813S
公司名称	青岛汇通视讯电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市崂山区仙霞岭路1号凯旋家园1号楼4单元1301户
联系电话	0532-88895955 13605426828

产品详情

锌合金压铸外壳，表面镀锡处理。
体积小，重量轻。
安装简单，两边孔位用来固定主体。

采用全锡封方式，屏蔽度：5-1000mhz 100db。
可消除回传强信号对正向信号的干扰。
表面喷漆处理，防氧化、不变色。

		12	14	16	18	20	24	27	30
分支损耗偏差 db		± 1.2							
插入损耗 in-out (db)	4-470 mhz	3.6	2.5	1.4	1.2	0.9	0.8	0.7	0.7
	470-750 mhz	3.9	2.8	1.7	1.5	1.2	1.0	0.9	0.9
	750-1000 mhz	4.2	3.3	2.1	1.9	1.6	1.4	1.2	1.2

反向隔离度 tap-out (db)	4-470 mhz	25	25	24	24	24	25	25	25
	470-750 mhz	25	25	25	25	25	25	25	25
	750-1000 mhz	24	24	24	24	24	24	24	24
相互隔离度 tap-tap (db)	4-470 mhz	24	26	28	30	30	35	38	40
	470-750 mhz	26	25	26	32	28	30	34	36
	750-1000 mhz	24	24	24	25	25	26	30	33
反射损耗 in/out/tap (db)	4-470 mhz	18	17	18	18	18	17	16	18
	470-750 mhz	20	20	19	20	20	20	20	20
	750-1000	19	20	20	20	20	20	20	20

mhZ

74*60*17

尺寸

mm

重量

g

70