

## 5-8空分用活性氧化铝干燥剂生产厂家

产品名称	5-8空分用活性氧化铝干燥剂生产厂家
公司名称	萍乡市华顺环保化工填料有限公司
价格	.00/立方
规格参数	品牌:华顺 型号:3-5 4-6 5-8 产地:江西萍乡
公司地址	江西省萍乡市萍乡经济开发区西区
联系电话	0799-6611836 13879977329

## 产品详情

产品简介：空分用活性氧化铝干燥剂具有多细孔的，对水有较强的亲和力，因具有独特的骨架结构，具有比表面积稳定、抗压强度好、磨耗低，孔结构适宜、杂质含量低等特点，活性氧化铝不仅含有无定形的凝胶,还含有氢氧化物晶体形成的钢性骨架结构,因而很稳定,浸入水中也不会软化、溶胀或崩裂，耐磨抗冲击。具有在使用介质中用水浸泡不变软、不膨胀、不粉化等特点，因此被广泛应用于石油化工中气相、液相干燥、纺织工业、空分制氧工业。

技术指标：

项目

单位

技术指标

AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

%

92

SiO<sub>2</sub>

0.10

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

0.04

Na<sub>2</sub>O

0.40

灼烧减量

%

7.0

堆积密度 (振实)

g/ml

0.70

比表面积

m<sup>2</sup>/g

280

孔容

ml/g

0.38

吸水率

52

强度 (25颗平均值)

N/粒

80

磨耗率

0.5

含水率(%)

1.5

常用规格：3-5mm，4-6mm，5-8mm。

注意事项：1、使用前切勿打开包装袋，一免吸潮，影响使用效果。2、空分用活性氧化铝干燥剂属于吸附剂具有一定的吸附性，严禁与油或油蒸汽接触以免影响使用效果。3、使用一定时间后，吸附性能逐步下降，应通过再生脱除被吸附水份，以便反复使用。

包装与储存：25kg/袋（内衬塑料袋，外层为塑料复膜编织袋）。本产品无毒，须防水、防潮，严禁与油或油蒸汽接触。