

宁波提升门适用环境及基本配置说明

产品名称	宁波提升门适用环境及基本配置说明
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:pvc 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

宁波提升门适用环境及基本配置说明

品牌：沃太VOTAL

产品名称：工业提升门、电动升降门、翻板提升门、白色门板提升门。

提升门适用环境:

- 1.室内，室外。
- 2.轻工业，食品业，电子行业，包装印刷，医院，仓储，超市，汽车，制造业。
- 3.对卫生环境要求高的行业。
- 4.高频率进出的通道。

技术参数:

- 1.快速卷门外观:高强度抗氧化铝合金门框120×130L，银白色，符合6063-T6标准，冷扎板静电喷涂门罩，机箱。
- 2.动力性能:法国Bastele高频启停电机。
- 3.控制系统:美国ATM公司(原装进口)cpu，人机界面可视化窗口，显示故障代码和运行状态。

4.拉伸强度:5700/5100N/5cm,撕裂强度900/80N。

提升门的基本配置：

1.采用WARANING变频器(可根据客户要求提供松下、台达变频器)、日本三菱PLC、德国进口DECHI编码器、原装OMKQN光电开关、SNMA高速电机(可根据客户要求提供各品牌电机)、法国进口工业布厚度0.8mm、日本进口透明门帘厚度1.5mm、高密度毛刷、五金配件等。

2.颜色:任选(蓝、黄、红、白、灰等)

3.提升速度：0.8-1.5m/s可调速运行轻巧：可靠的平衡系统，强劲的驱动设置，制作精良的导轨和灵活的滚轮，使门体运行更加轻便灵活。

4、防风抗风性：通过门板内部加强处理，由聚氨酯高压一次冲压而成，非常紧密，持久耐用；配合其他加强配件，达到可承受12级强风的要求。

5、安全装置：防坠落装置、安全气囊（可选），防止门体下坠或门底部与障碍物相碰时，门则自动停止或反向运行，免事故发生；防钢丝绳断裂装置、扭簧断裂安全装置。防止任何方式的门体伤害人、物的可能。

6、自动保护：可靠的安全保护，关门时遇障碍自动返回，开门时，遇障碍自动停止。

公司新研发的多项技术代表着国内快速门、工业门的高水准，同时各方面性能不亚于进口品牌。

沃太门业设计了防卡手装置，安全气囊或者红外线的传感装置，当门下落的时候，遇到人和车辆通行的情况，会自动弹起，防止造成人员的伤亡，货物的安全。