

ZW32M-12户外高压永磁真空断路器厂家直销

产品名称	ZW32M-12户外高压永磁真空断路器厂家直销
公司名称	浙江世卓电气有限公司
价格	7200.00/台
规格参数	品牌:世卓 型号:ZW32M-12 产地:温州
公司地址	温州市乐清市柳市镇谭头工业区
联系电话	0577-62779916 18267706029

产品详情

概述：

ZW32M-12是三相交流50Hz的户外高压配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用，更适用于城市、农村电网建设改造及频繁操作的场所。

操作机构特点：

- 1、永磁操作机构比弹簧操作机构的零件少50%-65%因此故障率低。
- 2、操作简单，机械寿命是机械寿命的10倍高达10万次
- 3、采用永磁机构能更好的与智能控制器配套实现配电自动化，也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。

结构特点：

- 1、断路器采用三相支柱式结构，具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。
- 2、断路器采用全封闭结构，密封性能好，有助于提高防潮、防凝露性能，特别适用于严寒或潮湿地区使用。
- 3、三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘，或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶

固体绝缘；具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。

4、断路器可以装设二相或三相电流互感器，供过电流或短路保护用，也可以给智能控制器提供电流采集信号；根据用户要求可加装计量用电流互感器。

5、断路器可外带三相联动的隔离开关，在隔离开关分闸状态下有明显可见断口，并具备与断路器本体之间的防误联锁装置，只有在隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。可连装避雷器支柱绝缘子，维护方便。

主要技术参数：

- 1 额定电压 KV 12
- 2 额定电流额 A 630
- 3 工频耐压 (lmin) kV 42
- 4 雷电冲击耐压 (峰值) kV 75
- 5 额定短路开断电流 KA 12.5、16、20
- 6 额定短路关合电流 (峰值) KA 31.5、40、50
- 7 额定峰值耐受电流 KA 31.5、40、50
- 8 额定短路耐受电流4s KA 12.5、16、20
- 9 额定操作顺序 分-0.3s-合分-180s-合分
- 10 额定短路电流开断次数 次 30
- 11 机械寿命 次 100000
- 12 动静触头允许磨损厚度 mm 3
- 13 重量 kg 80、95 (带隔离)
- 14 极间中心距离 mm 340 ± 1.5

使用环境：

- 1、海拔： 2000m及以下；
- 2、周围空气温度：上限+30 ，下限-40 ；
- 3、风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)；
- 4、振幅：无常性剧烈震动；