

# 物廉价美养猪控温设备.暖风炉

产品名称	物廉价美养猪控温设备.暖风炉
公司名称	青岛欣和调温设备厂
价格	16000.00/套
规格参数	
公司地址	暂无
联系电话	86 0532 87436516 15165210688

## 产品详情

适用对象	猪、牛、兔、鸡、鸭、鹅 、蜂、鸽、鹌鹑、其他	用途	空调机械
品牌	欣和	型号	3型
产品规格	xh-08	外型尺寸	80*140*160cm
包装说明	纸箱	控温范围	1-100
类型	暖风炉	产品类型	全新

本系统主要由主机--【水暖与风暖结合的整机】、辅机--【水温暖风机】、【微电脑自控箱】及水暖管道等共同组成的完整的养殖调温系统。具有冬季加温、夏季降温的双重功效。冬季燃煤加温，具有节能、清洁、方便的特点。夏季压入地下水降温，具有水温空调一样的作用。主要应用于畜禽养殖、蔬菜种植、花卉养殖、以及集体供暖等场合所使用的加温调温设备。是目前市面上尚未发行的机型，是08年最新产品，仅本公司有供货。比起一、二代机器，更省煤更安全。采用水暖循环加热系统，由炉底水管，两侧小管，出烟口水管进入分多回程系统，使烟火形成更远。一、二代机器火在管道中行程为2.5米，本机行程为4.5米，从而更好的利用热能，达到了省煤的目的，降低了使用成本。再配有一组式多辅助烟道暖风机，使排烟温度更低，更增加了安全性，从而大大节约了能源。特别是育雏阶段需要接近40 高温又要保证抗病力较差的鸡雏防病环境，这是传统供暖方式无法实现的。本产品能通风换气，解决了因缺少新鲜空气和温度较高而引发各种鸡病如：浮水症（水膛鸡）、禽流感及各种慢性呼吸疾病等，提高了鸡的成活率和商品率，成为鸡舍增温防病的首选设备。型号：xh-09-iii

供暖面积：1000-1500m<sup>2</sup>

热量：20万大卡/h

体积：110\*72\*128cm

重量：320kg

本系统供暖面积100-3000平适用不同用户选择，3000平以上可以定做。

本系统主要由主机--是水暖与风暖结合的整机、辅机--【水温暖风机】、【微电脑自控箱】及水暖管道等共同组成的、完整的养殖调温系统。具有冬季加温、夏季降温的双重功效。冬季燃煤加温，具有节能、清洁、方便的特点。夏季压入地下水降温，具有水温空调一样的作用。主要用于鸡舍加温、鸡舍调温、大棚加温、大棚调温集多功能于一体的养殖加温调温设备。是目前市面上尚未发行的机型，是08年最新产品，仅本公司有供货。比起一、二代机器，更省煤更安全。采用水暖循环加热系统，由炉底水管，两侧小管，出烟口水管进入分多回程系统，使烟火形成更远。一、二代机器火在管道中行程为2.5米，本机行程为4.5米，从而更好的利用热能，达到了省煤的目的，降低了使用成本。再配有一组式多辅助烟道暖风机，使排烟温度更低，更增加了安全性，从而大大节约了能源。特别是育雏阶段需要接近40 高温又要保证抗病力较差的鸡雏防病环境，这是传统供暖方式无法实现的。本产品能通风换气，解决了因缺少新鲜空气和温度较高而引发各种鸡病如：浮水症（水膛鸡）、禽流感及各种慢性呼吸疾病等，提高了鸡的成活率和商品率，成为鸡舍增温防病的首选设备

本系统主要由主机--【水暖与风暖结合的整机】、辅机--【水温暖风机】、【微电脑自控箱】及水暖管道等共同组成的完整的养殖调温系统。具有冬季加温、夏季降温的双重功效。冬季燃煤加温，具有节能、清洁、方便的特点。夏季压入地下水降温，具有水温空调一样的作用。主要应用于畜禽养殖、蔬菜种植、花卉养殖、以及集体供暖等场所所使用的加温调温设备。是目前市面上尚未发行的机型，是08年最新产品，仅本公司有供货。比起一、二代机器，更省煤更安全。采用水暖循环加热系统，由炉底水管，两侧小管，出烟口水管进入分多回程系统，使烟火形成更远。一、二代机器火在管道中行程为2.5米，本机行程为4.5米，从而更好的利用热能，达到了省煤的目的，降低了使用成本。再配有一组式多辅助烟道暖风机，使排烟温度更低，更增加了安全性，从而大大节约了能源。特别是育雏阶段需要接近40 高温又要保证抗病力较差的鸡雏防病环境，这是传统供暖方式无法实现的。本产品能通风换气，解决了因缺少新鲜空气和温度较高而引发各种鸡病如：浮水症（水膛鸡）、禽流感及各种慢性呼吸疾病等，提高了鸡的成活率和商品率，成为鸡舍增温防病的首选设备。型号：xh-09-iii

供暖面积：1000-1500m<sup>2</sup>

热量：20万大卡/h

体积：110\*72\*128cm

重量：320kg

本系统供暖面积100-3000平适用不同用户选择，3000平以上可以定做。

是水暖与风暖结合的整机，具有结构紧凑、美观、实用安全、节能、清洁等特点。

本系统主要由主机--【水暖与风暖结合的整机】、辅机--【水温暖风机】、【微电脑自控箱】及水暖管道等共同组成的完整的养殖调温系统。具有冬季加温、夏季降温的双重功效。冬季燃煤加温，具有节能、清洁、方便的特点。夏季压入地下水降温，具有水温空调一样的作用。主要应用于畜禽养殖、蔬菜种植、花卉养殖、以及集体供暖等场所所使用的加温调温设备。是目前市面上尚未发行的机型，是08年最新产品，仅本公司有供货。比起一、二代机器，更省煤更安全。采用水暖循环加热系统，由炉底水管，两侧小管，出烟口水管进入分多回程系统，使烟火形成更远。一、二代机器火在管道中行程为2.5米，本机行程为4.5米，从而更好的利用热能，达到了省煤的目的，降低了使用成本。再配有一组式多辅助烟道暖风机，使排烟温度更低，更增加了安全性，从而大大节约了能源。特别是育雏阶段需要接近40 高温又要保证抗病力较差的鸡雏防病环境，这是传统供暖方式无法实现的。本产品能通风换气，解决了因缺少新鲜空气和温度较高而引发各种鸡病如：浮水症（水膛鸡）、禽流感及各种慢性呼吸疾病等，提高了鸡的成活率和商品率，成为鸡舍增温防病的首选设备。型号：xh-09-iii

供暖面积：1000-1500m<sup>2</sup>

热量：20万大卡/h

体积：110\*72\*128cm

重量：320kg

本系统供暖面积100-3000平适用不同用户选择，3000平以上可以定做。

本系统主要由主机--【水暖与风暖结合的整机】、辅机--【水温暖风机】、【微电脑自控箱】及水暖管道等共同组成的完整的养殖调温系统。具有冬季加温、夏季降温的双重功效。冬季燃煤加温，具有节能、清洁、方便的特点。夏季压入地下水降温，具有水温空调一样的作用。主要应用于畜禽养殖、蔬菜种植、花卉养殖、以及集体供暖等场合所使用的加温调温设备。是目前市面上尚未发行的机型，是08年最新产品，仅本公司有供货。比起一、二代机器，更省煤更安全。采用水暖循环加热系统，由炉底水管，两侧小管，出烟口水管进入分多回程系统，使烟火形成更远。一、二代机器火在管道中行程为2.5米，本机行程为4.5米，从而更好的利用热能，达到了省煤的目的，降低了使用成本。再配有一组式多辅助烟道暖风机，使排烟温度更低，更增加了安全性，从而大大节约了能源。特别是育雏阶段需要接近40 高温又要保证抗病力较差的鸡雏防病环境，这是传统供暖方式无法实现的。本产品能通风换气，解决了因缺少新鲜空气和温度较高而引发各种鸡病如：浮水症（水膛鸡）、禽流感及各种慢性呼吸疾病等，提高了鸡的成活率和商品率，成为鸡舍增温防病的首选设备。型号：xh-09-iii

供暖面积：1000-1500m<sup>2</sup>

热量：20万大卡/h

体积：110\*72\*128cm

重量：320kg

本系统供暖面积100-3000平适用不同用户选择，3000平以上可以定做。

本系统主要由主机--【水暖与风暖结合的整机】、辅机--【水温暖风机】、【微电脑自控箱】及水暖管道等共同组成的完整的养殖调温系统。具有冬季加温、夏季降温的双重功效。冬季燃煤加温，具有节能、清洁、方便的特点。夏季压入地下水降温，具有水温空调一样的作用。主要应用于畜禽养殖、蔬菜种植、花卉养殖、以及集体供暖等场合所使用的加温调温设备。是目前市面上尚未发行的机型，是08年最新产品，仅本公司有供货。比起一、二代机器，更省煤更安全。采用水暖循环加热系统，由炉底水管，两侧小管，出烟口水管进入分多回程系统，使烟火形成更远。一、二代机器火在管道中行程为2.5米，本机行程为4.5米，从而更好的利用热能，达到了省煤的目的，降低了使用成本。再配有一组式多辅助烟道暖风机，使排烟温度更低，更增加了安全性，从而大大节约了能源。特别是育雏阶段需要接近40 高温又要保证抗病力较差的鸡雏防病环境，这是传统供暖方式无法实现的。本产品能通风换气，解决了因缺少新鲜空气和温度较高而引发各种鸡病如：浮水症（水膛鸡）、禽流感及各种慢性呼吸疾病等，提高了鸡的成活率和商品率，成为鸡舍增温防病的首选设备。型号：xh-09-iii

供暖面积：1000-1500m<sup>2</sup>

热量：20万大卡/h

体积：110\*72\*128cm

重量：320kg

本系统供暖面积100-3000平适用不同用户选择，3000平以上可以定做。

本系统主要由主机--【水暖与风暖结合的整机】、辅机--【水温暖风机】、【微电脑自控箱】及水暖管道

等共同组成的完整的养殖调温系统。具有冬季加温、夏季降温的双重功效。冬季燃煤加温，具有节能、清洁、方便的特点。夏季压入地下水降温，具有水温空调一样的作用。主要应用于畜禽养殖、蔬菜种植、花卉养殖、以及集体供暖等场所所使用的加温调温设备。是目前市面上尚未发行的机型，是08年最新产品，仅本公司有供货。比起一、二代机器，更省煤更安全。采用水暖循环加热系统，由炉底水管，两侧小管，出烟口水管进入分多回程系统，使烟火形成更远。一、二代机器火在管道中行程为2.5米，本机行程为4.5米，从而更好的利用热能，达到了省煤的目的，降低了使用成本。再配有一组式多辅助烟道暖风机，使排烟温度更低，更增加了安全性，从而大大节约了能源。特别是育雏阶段需要接近40 高温又要保证抗病力较差的鸡雏防病环境，这是传统供暖方式无法实现的。本产品能通风换气，解决了因缺少新鲜空气和温度较高而引发各种鸡病如：浮水症（水膛鸡）、禽流感及各种慢性呼吸疾病等，提高了鸡的成活率和商品率，成为鸡舍增温防病的首选设备。型号：xh-09-iii

供暖面积：1000-1500m<sup>2</sup>

热量：20万大卡/h

体积：110\*72\*128cm

重量：320kg

本系统供暖面积100-3000平适用不同用户选择，3000平以上可以定做。

本系统主要由主机--【水暖与风暖结合的整机】、辅机--【水温暖风机】、【微电脑自控箱】及水暖管道等共同组成的完整的养殖调温系统。具有冬季加温、夏季降温的双重功效。冬季燃煤加温，具有节能、清洁、方便的特点。夏季压入地下水降温，具有水温空调一样的作用。主要应用于畜禽养殖、蔬菜种植、花卉养殖、以及集体供暖等场所所使用的加温调温设备。是目前市面上尚未发行的机型，是08年最新产品，仅本公司有供货。比起一、二代机器，更省煤更安全。采用水暖循环加热系统，由炉底水管，两侧小管，出烟口水管进入分多回程系统，使烟火形成更远。一、二代机器火在管道中行程为2.5米，本机行程为4.5米，从而更好的利用热能，达到了省煤的目的，降低了使用成本。再配有一组式多辅助烟道暖风机，使排烟温度更低，更增加了安全性，从而大大节约了能源。特别是育雏阶段需要接近40 高温又要保证抗病力较差的鸡雏防病环境，这是传统供暖方式无法实现的。本产品能通风换气，解决了因缺少新鲜空气和温度较高而引发各种鸡病如：浮水症（水膛鸡）、禽流感及各种慢性呼吸疾病等，提高了鸡的成活率和商品率，成为鸡舍增温防病的首选设备。型号：xh-09-iii

供暖面积：1000-1500m<sup>2</sup>

热量：20万大卡/h

体积：110\*72\*128cm

重量：320kg

本系统供暖面积100-3000平适用不同用户选择，3000平以上可以定做。

本系统主要由主机--【水暖与风暖结合的整机】、辅机--【水温暖风机】、【微电脑自控箱】及水暖管道等共同组成的完整的养殖调温系统。具有冬季加温、夏季降温的双重功效。冬季燃煤加温，具有节能、清洁、方便的特点。夏季压入地下水降温，具有水温空调一样的作用。主要应用于畜禽养殖、蔬菜种植、花卉养殖、以及集体供暖等场所所使用的加温调温设备。是目前市面上尚未发行的机型，是08年最新产品，仅本公司有供货。比起一、二代机器，更省煤更安全。采用水暖循环加热系统，由炉底水管，两侧小管，出烟口水管进入分多回程系统，使烟火形成更远。一、二代机器火在管道中行程为2.5米，本机行程为4.5米，从而更好的利用热能，达到了省煤的目的，降低了使用成本。再配有一组式多辅助烟道暖风机，使排烟温度更低，更增加了安全性，从而大大节约了能源。特别是育雏阶段需要接近40 高

温又要保证抗病力较差的鸡雏防病环境，这是传统供暖方式无法实现的。本产品能通风换气，解决了因缺少新鲜空气和温度较高而引发各种鸡病如：浮水症（水膛鸡）、禽流感及各种慢性呼吸疾病等，提高了鸡的成活率和商品率，成为鸡舍增温防病的首选设备。型号：xh-09-iii

供暖面积：1000-1500m<sup>2</sup>

热量：20万大卡/h

体积：110\*72\*128cm

重量：320kg

本系统供暖面积100-3000平适用不同用户选择，3000平以上可以定做。

本系统主要由主机--【水暖与风暖结合的整机】、辅机--【水温暖风机】、【微电脑自控箱】及水暖管道等共同组成的完整的养殖调温系统。具有冬季加温、夏季降温的双重功效。冬季燃煤加温，具有节能、清洁、方便的特点。夏季压入地下水降温，具有水温空调一样的作用。主要应用于畜禽养殖、蔬菜种植、花卉养殖、以及集体供暖等场合所使用的加温调温设备。是目前市面上尚未发行的机型，是08年最新产品，仅本公司有供货。比起一、二代机器，更省煤更安全。采用水暖循环加热系统，由炉底水管，两侧小管，出烟口水管进入分多回程系统，使烟火形成更远。一、二代机器火在管道中行程为2.5米，本机行程为4.5米，从而更好的利用热能，达到了省煤的目的，降低了使用成本。再配有一组式多辅助烟道暖风机，使排烟温度更低，更增加了安全性，从而大大节约了能源。特别是育雏阶段需要接近40 高温又要保证抗病力较差的鸡雏防病环境，这是传统供暖方式无法实现的。本产品能通风换气，解决了因缺少新鲜空气和温度较高而引发各种鸡病如：浮水症（水膛鸡）、禽流感及各种慢性呼吸疾病等，提高了鸡的成活率和商品率，成为鸡舍增温防病的首选设备。型号：xh-09-iii

供暖面积：1000-1500m<sup>2</sup>

热量：20万大卡/h

体积：110\*72\*128cm

重量：320kg

本系统供暖面积100-3000平适用不同用户选择，3000平以上可以定做。

本系统主要由主机--【水暖与风暖结合的整机】、辅机--【水温暖风机】、【微电脑自控箱】及水暖管道等共同组成的完整的养殖调温系统。具有冬季加温、夏季降温的双重功效。冬季燃煤加温，具有节能、清洁、方便的特点。夏季压入地下水降温，具有水温空调一样的作用。主要应用于畜禽养殖、蔬菜种植、花卉养殖、以及集体供暖等场合所使用的加温调温设备。是目前市面上尚未发行的机型，是08年最新产品，仅本公司有供货。比起一、二代机器，更省煤更安全。采用水暖循环加热系统，由炉底水管，两侧小管，出烟口水管进入分多回程系统，使烟火形成更远。一、二代机器火在管道中行程为2.5米，本机行程为4.5米，从而更好的利用热能，达到了省煤的目的，降低了使用成本。再配有一组式多辅助烟道暖风机，使排烟温度更低，更增加了安全性，从而大大节约了能源。特别是育雏阶段需要接近40 高温又要保证抗病力较差的鸡雏防病环境，这是传统供暖方式无法实现的。本产品能通风换气，解决了因缺少新鲜空气和温度较高而引发各种鸡病如：浮水症（水膛鸡）、禽流感及各种慢性呼吸疾病等，提高了鸡的成活率和商品率，成为鸡舍增温防病的首选设备。型号：xh-09-iii

供暖面积：1000-1500m<sup>2</sup>

热量：20万大卡/h

体积：110\*72\*128cm

重量：320kg

本系统供暖面积100-3000平适用不同用户选择，3000平以上可以定做。

本系统主要由主机--【水暖与风暖结合的整机】、辅机--【水温暖风机】、【微电脑自控箱】及水暖管道等共同组成的完整的养殖调温系统。具有冬季加温、夏季降温的双重功效。冬季燃煤加温，具有节能、清洁、方便的特点。夏季压入地下水降温，具有水温空调一样的作用。主要应用于畜禽养殖、蔬菜种植、花卉养殖、以及集体供暖等场合所使用的加温调温设备。是目前市面上尚未发行的机型，是08年最新产品，仅本公司有供货。比起一、二代机器，更省煤更安全。采用水暖循环加热系统，由炉底水管，两侧小管，出烟口水管进入分多回程系统，使烟火形成更远。一、二代机器火在管道中行程为2.5米，本机行程为4.5米，从而更好的利用热能，达到了省煤的目的，降低了使用成本。再配有一组式多辅助烟道暖风机，使排烟温度更低，更增加了安全性，从而大大节约了能源。特别是育雏阶段需要接近40 高温又要保证抗病力较差的鸡雏防病环境，这是传统供暖方式无法实现的。本产品能通风换气，解决了因缺少新鲜空气和温度较高而引发各种鸡病如：浮水症（水膛鸡）、禽流感及各种慢性呼吸疾病等，提高了鸡的成活率和商品率，成为鸡舍增温防病的首选设备。型号：xh-09-iii

供暖面积：1000-1500m<sup>2</sup>

热量：20万大卡/h

体积：110\*72\*128cm

重量：320kg

本系统供暖面积100-3000平适用不同用户选择，3000平以上可以定做。