

无味水洗标油墨柔印布标油墨

产品名称	无味水洗标油墨柔印布标油墨
公司名称	深圳市福海科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福海 包装:罐装 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道大和社区大和路266号 四楼
联系电话	0755-28027961 15818653596

产品详情

????????????

油墨特性：

无臭味,油墨着色力强、墨面光滑平整、柔性版上墨好，干燥速度适中。印品耐水洗而不褪色，能经受强水洗涤和石磨水洗、酵素洗等，可完全替代同类进口油墨。

安全标准：

通过Oeko-Tex 100认证，

通过欧盟RoHS环保标准检测，

通过美国EN71-PART3检测。

不含福尔马林，

不含APEO,

不含邻苯二甲酸酯类增塑剂,

不含PVC,

符合欧美环保无毒素标准。

适用范围：

适用于所有柔性版布标印刷机，承印物为各种纺织品及化纤产品，商标带,唛头,缎带,雪纱带,螺纹带,丝带,织边带,涤纶带,棉带。

使用说明：

- 1、在使用前请将油墨充分搅拌均匀；
- 2、请使用专用稀释剂以保证性能，稀释量在3~10%内调整使用；
- 3、如果地油墨耐水洗及摩擦有更高要求，可加入3~10%的专用硬化剂，加入后须充分加以搅拌，油墨的可使用时间为4小时左右，油墨没用完不可收回油墨桶，印刷后需要进行充分的干燥；
- 4、常规的干燥方式是：热风吹送、烘干。

印刷后的商标带需要经过恒温烘箱固色，方能达到极高的色牢度。丝带、织边带置于100度烘箱内干燥4小时（120度干燥2小时），尼龙、棉带、涤纶置于80~90度烘箱内干燥4-8小时，即可达到高度耐水性和耐干洗的效果。油墨的干燥、附着及墨膜特性与干燥温度和时间有关。

注意事项：

- 1、本产品适用于室温下印刷，高温或高湿天气对油墨的使用会造成影响，建议在介于15~25度之间的空调房使用。如客观使用环境较差，高湿天气使用前，可采用电吹风将凝固在网纹辊和油墨上方的水蒸汽吹干；
- 2、使用本产品时，请做好自身及工作环境的保护，要求必要的通风、个人防护；
- 3、未使用完的产品请密封处理，并放置于阴凉通风处存放；
- 4、不同批号或不同厂商生产材料对油墨适性不同，需试印确定符合质量要求后，再批量生产；