

施工梯附墙 塔机壹号专业厂家 施工梯附墙定做

产品名称	施工梯附墙 塔机壹号专业厂家 施工梯附墙定做
公司名称	广东塔机壹号起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区钟落潭镇乌溪西路23号101
联系电话	18613115613 18613115613

产品详情

广东塔机壹号起重设备有限公司有专业研发团队，负责塔吊防碰撞安全监控系统的研发、塔吊视频监控系统、塔吊喷淋系统、普通施工梯改装变频施工梯等。公司为你提供：塔吊配件施工梯附墙、施工梯附墙价格、施工梯附墙厂家、施工梯附墙、升降机附墙、建筑施工梯附墙、施工电梯附墙、施工电梯附墙批发等信息。欢迎来电咨询洽谈！

施工梯附墙为您提供：塔机安装小知识

塔机安装（包括顶升加节）、拆卸前均应根据塔机自身特点、现场作业条件制订科学、详细、可行的施工方案，内容包括：编制依据、人员配备、起重机械及索具配备、基础及附墙设计（有平面图和立面图）、地锚和预埋件设置、安装步骤、顶升加节程序、安全防护措施等，施工梯附墙价格，必要时增加顶升过程中的起重臂和平衡臂保持平衡的具体要求，禁止回转作业的可靠措施。施工方案经有关部门审批后方可严格执行实施。

想要了解塔机配件的可以联系我们。我司专业生产销售各品牌型号塔吊的标准节、附墙、塔吊九大构件及各种配件销售。

广东塔机壹号起重设备有限公司是一家专业从事塔式起重机、施工升降机零配件生产销售及周边服务为一体的多元话发展的公司。公司坐落于广东省广州市黄埔区广汕路长平段芳一社公交车站旁。公司主营：施工梯附墙、V型施工梯附墙、Vb型施工梯附墙、Va型施工梯附墙、二代施工梯附墙、建筑施工梯附墙、施工电梯附墙等产品。公司目标：整合行业资源，便捷客户与商家需求供应平台，施工梯附墙，实现线上线下资源共享，打造塔机配件行业的超市体验。

Va型施工梯附墙为您提供：

安装附墙架技术要求

- 1、在结构施工过程中，对需预埋附墙埋件的楼层，在砼浇筑前进行埋件预埋；
- 2、用螺栓及销子将其余部分连接起来，调节好方向的距离并同时校正导轨架的垂直度；
- 3、紧固所有螺栓，慢慢启动升降机，确保吊笼及对重不与附墙架碰；
- 4、附墙架安装应与导架安装同步进行，附墙架纵向间距不得超过7.5m；
- 5、在标准节上安装两根方管用于螺栓紧固；
- 6、每安装一道附墙架，应用经纬仪测量其垂直度；
- 7、施工升降机附墙架垂直间距一般9米设一道。6个标准节，附着以上自由端不低于2.2米不高于7.5米。

广东塔机壹号起重设备有限公司有一万三千多平米厂房仓库专业从事各型号塔吊标准节、附墙、支腿等结构件生产。可定制烤漆喷漆。专业研发团队，施工梯附墙定做，负责塔吊防碰撞安全监控系统的研发、塔吊视频监控系统、塔吊喷淋系统、普通施工梯改装变频施工梯等。公司为你提供：塔吊配件施工梯附墙、施工梯附墙价格、施工梯附墙厂家、施工梯附墙、升降机附墙、建筑施工梯附墙、施工电梯附墙、施工电梯附墙批发等信息。欢迎来电咨询洽谈！

施工梯附墙为您提供塔机施工小知识：

施工现场或相邻工地有两台或两台以上的塔机作业，且塔机作业半径有重叠现象时，必须有可靠的防碰撞安全技术措施。

(1) 行走式塔机任何部位（包括吊物）之间的距离不小于5m；固定式塔机，低位塔臂端部与高位塔身不小于2m，高位塔吊钩与低位塔垂直距离不小于2m。防止相邻塔机的起重臂、平衡臂与塔身、塔帽、拉杆的干涉和碰撞。

(2) 采取组织措施，规定塔机的回转和行走路线，对塔机指挥和司机严格交底，并由专门人员监督执行，施工梯附墙厂家，严禁相邻塔机在同一施工区域相向运转及交叉作业，防止起升钢丝绳的相互缠绕。

(3) 利用技术手段，缩短臂杆，升高（下降）塔身，设置行走、回转、超高限位等，保证防碰撞安全。

要购买塔吊配件施工梯附墙可以联系我们。

施工梯附墙-塔机壹号专业厂家-施工梯附墙定做由广东塔机壹号起重设备有限公司提供。广东塔机壹号起重设备有限公司（www.gdtjyh.com）是从事“塔吊,施工梯各零配件,标准节”的企业，公司秉承“诚信

经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曾女士。