

地铁专用防火阀 中威空调 长春地铁专用防火阀

产品名称	地铁专用防火阀 中威空调 长春地铁专用防火阀
公司名称	山东中威空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18053465006

产品详情

3C防火阀的优势：

3C防火阀主要安装在机械排烟管道上，地铁专用防火阀厂家，火灾时，阀体上的温感器感知到温度达到280 时，会自动将阀门关闭，形成阻火。也就是3C排烟防火阀除了有排烟的作用外还可以阻火。

中威空调集团分享一下3C防火阀的优势。

- 1、漏风量低，气密性能好；
- 2、电动开启消耗电流小；
- 3、防腐性能强，使用寿命长；
- 4、执行机构驱动灵活、反馈、连锁信号准确。

3C防火阀的产品检测：

3c防火阀一般安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，地铁专用防火阀价格，火灾时当管道内气体温度达到70 时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

中威空调分享一下3C防火阀的产品检测。

- 1、关闭可靠性，长春地铁专用防火阀，十次关闭操作中，3C防火阀应能从开启次关闭操作中位置灵活可靠地关闭，各零部件应无明显变形、磨损及其它影响其密封性能的损伤。火灾时关闭可靠性，利用酒

精灯或其它火源使3C防火阀温感器熔，温感器动作后，3C防火阀应自动关闭可靠关闭包括：3C防火阀自动关闭；3C防火阀自动关闭；叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙不大于2毫米。

2、开启可靠性，十次开启试验后，电动与手动操作3C防火阀均立即开启。电动操作性能电动操作性能3C防火阀在比额定工作电压低15%或高10%时应灵活、可靠地开启。开启信号输出功能3C防火阀应具有开启信号输出功能。

自动复位型排烟防火阀的功能有哪些：

排烟防火阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道上，它的基本功能有：感温电信号联动，排烟风机同时启运；手动使阀门开启，地铁专用防火阀，排烟风机同时启动；输出阀门开启信号。

- 1、平时呈常闭状态，火灾发生时，由控制中心输入DC24V电源，阀门自动开启。
- 2、当管道温度达280 时，熔断器动作，阀门自动关闭。
- 3、自动复位型排烟防火阀可手动开启。
- 4、阀门开启后，无需人工复位，只要输入DC24V电源，阀门可自动复位到原先关闭位置。
- 5、输出阀门开启信号，连锁控制排烟风机启停。
- 6、自动复位型排烟防火阀如果用记忆合金温感器，可反复使用，无需更换。

地铁专用防火阀-中威空调(在线咨询)-长春地铁专用防火阀由山东中威空调设备集团有限公司提供。山东中威空调设备集团有限公司（www.zhongweijituan.com/）是从事“排烟风机，防火阀，镀锌风管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王总。