

## 70度防火阀厂家 中威空调 日照70度防火阀

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 70度防火阀厂家 中威空调 日照70度防火阀 |
| 公司名称 | 山东中威空调设备集团有限公司         |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 德州经济开发区                |
| 联系电话 | 18053465006            |

### 产品详情

选择3C防火阀的要点：

- 1、防火阀选用主要控制参数为规格等。
- 2、防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70 。
- 3、防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上。
- 4、选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。
- 5、阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。
- 6、阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。

3C防火阀的产品检测：

3c防火阀一般安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，70度防火阀图片，火灾时当管道内气体温度达到70 时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

中威空调分享一下3C防火阀的产品检测。

1、关闭可靠性，十次关闭操作中，3C防火阀应能从开启次关闭操作中位置灵活可靠地关闭，各零部件应无明显变形、磨损及其它影响其密封性能的损伤。火灾时关闭可靠性，利用酒精灯或其它火源使3C防火阀温感器熔，温感器动作后，3C防火阀应自动关闭可靠关闭包括：3C防火阀自动关闭；3C防火阀自动关闭；叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙不大于2毫米。

2、开启可靠性，十次开启试验后，电动与手动操作3C防火阀均立即开启。电动操作性能电动操作性能3C防火阀在比额定工作电压低15%或高10%时应灵活、可靠地开启。开启信号输出功能3C防火阀应具有开启信号输出功能。

防火阀的设置说明：

防火阀的作用就是当烟气温度达到280℃时，日照70度防火阀，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，70度防火阀型号，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，70度防火阀厂家，以避免火势蔓延。

中威空调分享一下防火阀的设置说明。

- 1、为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大，在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。
- 2、厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时，若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀；当有防止回流的措施时，可不设防火阀。
- 3、防火阀应能在温度达到70℃时自动关闭，防火阀一般可采用易熔片式自动关闭，并与风机连锁。

70度防火阀厂家-中威空调(在线咨询)-日照70度防火阀由山东中威空调设备集团有限公司提供。山东中威空调设备集团有限公司（[www.zhongweijituan.com/](http://www.zhongweijituan.com/)）是山东德州，风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中威空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中威空调更加美好的未来。