

单向双向拉伸土工格栅生产线设备

产品名称	单向双向拉伸土工格栅生产线设备
公司名称	大连塑料研究所有限公司
价格	5000000.00/套
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市甘井子区周家街11号
联系电话	0411-86600749 15942853415

产品详情

单向拉伸土工格栅生产线及技术

Uniaxial Geogrid Production Line and Technology

制品介绍Product introduction

单向拉伸土工格栅是由高分子聚合物经挤压成薄板再冲规则孔网，然后纵向拉伸而成。产品适用于各种堤坝和路基补强、边坡防护、洞壁补强、大型机场、停车场、码头货场等有性承载的地基补强。

The uniaxial geogrid is formed by extruding the macromolecule polymer into sheet, and punching the sheet into regular net, then stretching the net longitudinally. Product is suitable for reinforcement of embankment, subgrade, slope and tunnel wall, and reinforcement of permanent foundation, such as large airport, parking lot, dock and so on.

规格 Specification

技术参数

Technical parameter

制品宽度	Width	3000mm
生产能力	Production capacity	600~1000 kg/h
装机容量	Power capacity	600kW (单台挤出) 950kW (双台共挤) (除燃油锅炉外)
外形尺寸	Outside dimension	50000 × 8000 × 6000mm

双向拉伸土工格栅生产线及技术

Biaxial plastics geogrid production line and technology

双向拉伸土工格栅是高分子聚合物通过挤出、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成，在纵向和横向上都有很大的拉伸强度。这种结构在土壤中能形成有效的力的承担和扩散的连锁系统，适应于大面积性承载的地基补强。

制品宽度	4000mm	6000mm	500~550 kg/h	
------	--------	--------	--------------	--