

# 地埋式一体化消防水箱用什么胶水可以修补裂缝

产品名称	地埋式一体化消防水箱用什么胶水可以修补裂缝
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	98000.00/台
规格参数	思源:给排水 盐城:建湖
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

## 产品详情

????????????????????

方法一、在漏水处再贴一块不锈钢：能将漏水处进行磨粗清洁处理，保持涂胶处干燥，再将JL-109AB不锈钢胶水涂布于漏水处或要贴上去的不锈钢，常温下3-5分钟即可定位，24小时达到最大强度，完全固化后是可以达到冷焊的超强粘接力，此法关键是涂胶要均匀。此法适合用于裂缝较大的修补，对外观会有一些影响。

方法二、可以用流动性好的不锈钢胶水，使其渗入到裂缝中，固化后达到填充的作用。此法胶水容易溢出。

方法三、用JL-112钢质修补剂，膏状，按比例混合均匀后，需用力将胶液按入缝隙中，固化后达到冷焊的强度，并且可以进行机械再加工，是修补不锈钢裂缝、砂眼、磨损等问题的不锈钢胶水。

产品特点1、您想消除传统钢筋混凝土水池和泵房给您带来工期长、造价高、占用空间大、易渗漏、不卫生、易滋生藻类、不节能、不可二次再利用和拆装、管理费用高、故障率高、维修费用高、可靠性差、使用寿命短等普遍存在的通病吗？智能型泵站将为您解除上述的烦恼与痛苦，给您带来福音；2、用新材料、新技术、新工艺研制成本高新技术产品。它集水池和泵房为一体，其构思新颖，设计合理，经全国数千家用户使用；3、地埋箱泵一体化泵站解决了原来水箱占用大量土地的问题，埋在地下，地上可以做停车场或绿化。

## 地埋式一体化消防水箱用什么胶水可以修补裂缝

表面处理:先用角磨机清理漏水部位表面的水垢,然后用直角焊缝位置用电磨清理表面,用砂纸仔细清理表面露出金属原色,再用无水乙醇彻底清理表面。调和材料:将1材料按照3:1的比例调和并搅拌均匀直到没有色差。涂抹材料:将调好的1材料重点涂保护焊缝部位,然后再用1材料大面积防腐保护。固化时间:24小时/24 (材料度)。材料度每提升11 ,固化时间缩短一半,但提升度不得超出材料的承受度。

