

德阳缠绕带 德阳聚乙烯热缩带 德阳热缩套

产品名称	德阳缠绕带 德阳聚乙烯热缩带 德阳热缩套
公司名称	四川名腾新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市成华区建材路66号1栋1层附3号
联系电话	18113061971

产品详情

热缩带在合理的使用条件下，要预先计算出所用数量的多少，来避免浪费，同时也要将客观因素的影响考虑进去。

在进行计算定额前，要根据管道的防腐程度和级别，确定要使用的热缩带的规格，长度和宽度不是关键，厚度是主要的。厚度决定了对管道的防腐保护的程 度，如果使用厚度不够，那么不能对管道起到足够长时间的保 护。防腐级别为加强级，防腐厚度 1.0mm；防腐级别为特加强级，则防腐厚度 1.4mm。

防腐蚀胶带制品主要有聚乙烯防腐胶带，聚丙烯防腐胶带、聚乙烯660型防腐胶带，环氧煤沥青防腐冷缠带，其中聚乙烯防腐胶带和聚丙烯防腐胶带在化工基建和管道弯头防腐中使用量比较大。而辐射交联聚乙烯热收缩缠绕带是防腐胶带的一种，经过辐射交联的聚乙烯有着更好的抗拉力，抗破坏力，由于他的胶层使用丁基型的热缩溶胶，使得剥离强度大大提高，一般在70N左右，是冷缠胶带3倍多，冷缠胶带在20N以上。防腐能力远远大于冷缠胶带，一般用于三层聚乙烯防腐结构的补口，补伤和异性管件的防腐。

。