

# NP38-12易事特蓄电池12v38ah通信铁塔电源

产品名称	NP38-12易事特蓄电池12v38ah通信铁塔电源
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	350.00/只
规格参数	品牌:易事特 型号:NP38-12 产地:浙江
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

## 产品详情

EAST蓄电池NP38-12 12V38AH参数及规格

应用范围：

- 电话交换机 办公自动化系统
- 电器设备、医疗设备及仪器仪表 无线电通讯系统
- 计算机不间断电源 应急照明
- 输变电站、开关控制和事故照明 便携式电器及采矿系统
- 消防、安全及报警监测 交通及航标信号灯
- 汽车电池及船用起动

易事特蓄电池应用领域：

程控交换机、通信、UPS不间断电源、医疗器械、消防和安保系统、应急灯、变电所操作用直流电源

易事特蓄电池性能特点：

安全性能好

电解液形式为胶体（凝胶固体），不存在液体稀硫酸泄露问题，EAST蓄电池NP38-12

12V38AH参数及规格硫酸电解液由凝胶包围着，不会流出电池。

阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能极佳。

减少深度放电蓄电池的使用寿命与它被放电的深度密切相关。UPS所带的负载越轻，市电供电中断时，蓄电池的可供使用容量与其额定容量的比值越大。当UPS因蓄电池电压过低而自动关机时，蓄电池被放电的深度就比较深。实际应用中减少蓄电池深度放电的方式是：当市电供电中断，改由蓄电池向逆变器供电时，当UPS电源报警时，说明蓄电池已处于深度放电状态，应立即进行应急处理，关闭UPS。如果不是迫不得已，一般不要让UPS一直工作到因蓄电池电压过低而自动关机。五、利用电谷时充电对于UPS电源长期处于市电低EAST蓄电池NP38-12 12V38AH参数及规格电压供电状态或频繁停电的用户来说，为防止蓄电池因长期充电不足而过早损坏，应充分利用用电谷时（如深夜时间）对蓄电池充电，以保证蓄电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般蓄电池被深度放电后，再充电之至额定容量的90%至少需要10 - 12h。尽量使蓄电池处于充足电状态。