

# 阴离子聚丙烯酰胺批发 源洲净化滤材 西宁阴离子聚丙烯酰胺

产品名称	阴离子聚丙烯酰胺批发 源洲净化滤材 西宁阴离子聚丙烯酰胺
公司名称	巩义市源洲净化滤材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市北山口镇老井沟村
联系电话	15238688879 13938250072

## 产品详情

### 聚丙烯酰胺溶液计量设备需要用溶液标定

计量设备需要用溶液标定 由于聚丙烯酰胺溶液是一种减阻剂，与清水的标定值较大的差距。因此，聚丙烯酰胺溶液计量设备需要用溶液来进行标定，阴离子聚丙烯酰胺报价，不得用清水标定。否则会加大聚丙烯酰胺的投加量，既提高处理成本，还会造成不必要的后果。砂场泥浆用的聚丙烯酰胺，是通过聚合氯化铝与其配合使用，可以更好的处理泥浆污水。一般泥浆污水处理，是通过沉淀池中脱水机预处理，去除泥浆污水中大部分的细沙以及泥浆，西宁阴离子聚丙烯酰胺，经排水系统进入二级沉淀池，通过聚合氯化铝与聚丙烯酰胺的配合处理，达到絮凝处理，经脱水后泥浆污水可去除泥浆达95%，使污水澄清，阴离子聚丙烯酰胺批发，而达到效果。聚合氯化铝不能和聚丙烯酰胺混合使用，应先使用聚合氯化铝，再使用聚丙烯酰胺才是正确的使用方法。

### 聚丙烯酰胺使用注意事项

#### 聚丙烯酰胺使用注意事项

(1) 配制PAM水溶液时，应在搪瓷，镀锌，铝制或塑料桶内进行，不可在铁容器内配制和贮存。

(2) 溶解时，应注意将产品均匀的慢慢地加，入带搅拌和加热措施的溶解器中，应避免结固，溶液在适宜温度下配制，并应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60—200转/min，否则会导致聚合物降解，影响使用效果。

(3) PAM水溶液应做到现用现配，当溶解液长时间放置，其性能将会视水质的情况而逐渐降低。

(4) 在对悬浊液添加絮凝剂水溶液之后，阴离子聚丙烯酰胺用途，如果长时间激烈地进行搅拌的话，将会已经形成的絮凝物。

聚丙烯酰胺溶液的搅拌速度和搅拌时间 聚丙烯酰胺溶液制配，一般采用机械搅拌。机械搅拌速度对溶液配制时间有较大的影响，但过大的搅拌速度，会引起聚丙烯酰胺溶液的降解，使部分聚丙烯酰胺长链断裂，影响沉降效果，所以需要严格控制机械搅拌速度。主要决定聚丙烯酰胺的价格还是聚丙烯酰胺的类型、聚丙烯酰胺成分以及聚丙烯酰胺的纯度。

- 1、阴离子聚丙烯酰胺按分子量高低来决定聚丙烯酰胺价格分子量越高价格越高。
- 2、阳离子聚丙烯酰胺按离子度高低来决定聚丙烯酰胺价格离子度越高价格越高。
- 3、非离子聚丙烯酰胺按分子量和水解度来决定聚丙烯酰胺价格高低分子量越大水解度越好的价格越高。
- 4、聚丙烯酰胺按分子量决定聚丙烯酰胺价格分子量越大价格越高。

阴离子聚丙烯酰胺批发-源洲净化滤材-西宁阴离子聚丙烯酰胺由巩义市源洲净化滤材有限公司提供。巩义市源洲净化滤材有限公司（[www.wzzjc.cn](http://www.wzzjc.cn)）是一家从事“活性炭，滤料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“源洲”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使源洲净化在水处理化学品中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！