

梅特勒托利多IND570称重仪表IND570XX二区防爆显示器

产品名称	梅特勒托利多IND570称重仪表IND570XX二区防爆显示器
公司名称	苏州安桥电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:梅特勒托利多 型号:IND570
公司地址	苏州吴中区郭巷镇通达路1875号
联系电话	86-051265775355 18913129792

产品详情

苏州安桥电子有限公司是一家销售维修电子秤、电子台秤、防爆电子秤、电子吊秤、电子地磅、电子汽车衡、称重传感器、称重模块、秤重仪表、电子天平等称重相关设备的企业。

梅特勒托利多IND570/570XX称重仪表代理价格

IND570称重终端

全新的IND570称重仪表在保证系统准确性的同时，集成了更多精要的功能。同一款仪表可以满足基本称重、过程控制、运动称重、进出料及混料控制、以及检重等多种应用需求，提供不同的解决方案。可靠的稳定性、先进的连通性、准确的数据、高效的控制、安全的传输、以及便捷的远程诊断性能，使得IND570屹立于各种工业系统网络之中。

IND570XX兼顾危险区的统一方案

在您的工厂，根据实际工艺的不同。往往会同时存在普通车间和2区防爆场合。IND570在拥有普通场合使用区域的同时，也推出了2区防爆板。不同的工艺环节，统一的称重方案，大大减少您的安装及维护难度

完整的解决方案

全新IND570通用型仪表提供IP69K的高防护等级，适应各种恶劣的工业环境。模块化选件设计，无论您是需要扩展软件模块、通讯接口，还是控制接口，都会易如反掌。

灵活的控制功能

支持手动或自动称重过程，记录和保存交易数据，确保数据一致性的同时，也保证了产品质量，大大提升了可追溯性。快速的IO和多样的通讯接口，可以使其轻松集成在各种自动化系统之中。

可靠的检测性能

高可靠性系统避免了昂贵的宕机时间。准确的系统监测配以低功耗OLED屏，以及中文显示界面，随时随地的提供系统诊断报告，节约维护时间的同时，很大化发掘系统运行的潜力。

外壳

防尘式：304 不锈钢；IP69K 防护等级

面板式：304 不锈钢面板，铝合金侧板；IP65防护等级(前面板)

使用温度-10 ° C to +40 ° C (14 ° F to 104 ° F)；10% to 95% 相对湿度，无冷凝

供电AC交流：85-264 VAC, 49-61 Hz, 750 mA (面板式或防尘式)

DC直流：20-29 VDC, 1.25A (只支持面板式)

秤台接口

秤台类型模拟秤台:支持12只350 传感器，2mV/V或3mV/V灵敏度，10 V激励电压，模拟/数字更新速率>366 Hz

IDNet: 高精度K-Line(+12V 版本)，包含T-Brick，M-Cell以及Point-ADC

单位 kg, lb, tons, metric tons, g, dwt, lb-oz, oz, ozt, 客户自定义，支持单位转化和多单位打印

量程与分度值 2,000,000量程；100,000显示分度