稳定供应M40-6K-50B碳纤维丝

产品名称	稳定供应M40-6K-50B碳纤维丝
公司名称	苏州力一木新材料科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	东丽:M40-6K M40-6K:M40-6K-50B 日本:东丽
公司地址	中国江苏自由贸易试验区苏州片区工业园区钟园 路788号丰隆城市生活广场3幢4312室
联系电话	13776277589

产品详情

我司长期供应日本东丽T300、T700-T800、T1000级别碳纤维丝

长期供应日本东邦1K3K6K12K24K碳纤维丝 碳纤维布

长期供应日本三菱3K6K12K碳纤维丝 碳纤维布

长期供应韩国东丽3K6K12K24k碳纤维丝碳纤维布

长期供应美国东丽3K6K12K24K碳纤维丝碳纤维布

长期供应法国东丽3K6K12K24K碳纤维丝 碳纤维布

长期供应东丽3K12K单向布

东丽3K平纹 斜纹 干布预浸布

碳纤维粉 碳纤维制品 碳纤维短切

M40

拉伸强度: 2740 Mpa

拉伸模量: 392 Gpa

伸长率: 0.7%

密度: 1.81 g/cm3

直径:7 µ m

丝束: 1K3K6K12K

上浆剂: 40A,40B1.0%

50A, 50B 0.7%

捻状:加捻,解捻

热膨胀系数: - 10(-6)/

比热容: Cal/g·

热导率: Cal/cm · s ·

电阻: 0.8 × 10(-3) · cm

含碳量:99%

钠钾含量: <50 ppm

M40J

拉伸强度: 4410 Mpa

拉伸模量: 377 Gpa

伸长率: 1.2%

密度: 1.77 g/cm3

直径:5 µ m

丝束: 3K 6K 12K

上浆剂: 50A,50B1.0%

热膨胀系数: -0.83 - 10(-6)/

比热容: 0.17 Cal/g·

热导率: 0.164 Cal/cm · s ·

电阻: 1.0 × 10(-3) · cm