

## 稳定供应M40-6K-50B碳纤维丝

产品名称	稳定供应M40-6K-50B碳纤维丝
公司名称	苏州力一木新材料科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	东丽:M40-6K M40-6K:M40-6K-50B 日本:东丽
公司地址	中国江苏自由贸易试验区苏州片区工业园区钟园路788号丰隆城市生活广场3幢4312室
联系电话	13776277589

## 产品详情

我司长期供应日本东丽T300、T700-T800、T1000级别碳纤维丝

长期供应日本东邦1K3K6K12K24K碳纤维丝 碳纤维布

长期供应日本三菱3K6K12K碳纤维丝 碳纤维布

长期供应韩国东丽3K6K12K24k碳纤维丝碳纤维布

长期供应美国东丽3K6K12K24K碳纤维丝碳纤维布

长期供应法国东丽3K6K12K24K碳纤维丝 碳纤维布

长期供应东丽3K12K单向布

东丽3K平纹 斜纹 干布预浸布

碳纤维粉 碳纤维制品 碳纤维短切

M40

拉伸强度：2740 Mpa

拉伸模量：392 Gpa

伸长率：0.7 %

密度：1.81 g/cm<sup>3</sup>

直径：7 μm

丝束：1K 3K 6K 12K

上浆剂：40A, 40B 1.0%

50A, 50B 0.7%

捻状：加捻，解捻

热膨胀系数：..... · 10<sup>(-6)</sup>/

比热容：..... Cal/g ·

热导率：..... Cal/cm · s ·

电阻：0.8 × 10<sup>(-3)</sup> · cm

含碳量：99 %

钠钾含量：<50 ppm

M40J

拉伸强度：4410 Mpa

拉伸模量：377 Gpa

伸长率：1.2 %

密度：1.77 g/cm<sup>3</sup>

直径：5 μm

丝束：3K 6K 12K

上浆剂：50A, 50B 1.0%

热膨胀系数：-0.83 · 10<sup>(-6)</sup>/

比热容：0.17 Cal/g ·

热导率：0.164 Cal/cm · s ·

电阻：1.0 × 10<sup>(-3)</sup> · cm