

梅特勒托利多IND880汽车衡称重仪表替代T800终端显示器

产品名称	梅特勒托利多IND880汽车衡称重仪表替代T800终端显示器
公司名称	苏州安桥电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:梅特勒托利多 型号:IND880
公司地址	苏州吴中区郭巷镇通达路1875号
联系电话	86-051265775355 18913129792

产品详情

苏州安桥电子有限公司是一家销售维修电子秤、电子台秤、防爆电子秤、电子吊秤、电子地磅、电子汽车衡、称重传感器、称重模块、秤重仪表、电子天平等称重相关设备的企业。

梅特勒托利多IND880称重仪表销售

创新跨界设计，应用无限可能完善产品体验，管理无所不能

智能液晶显示屏

15"工业级高亮TFT彩色液晶显示屏，带来的视觉冲击，即使在强烈的阳光下，也可清晰的显示信息，同时根据外界光线的变化，自动调节显示屏亮度，使用户的眼睛时刻处于舒适的状态。

通讯接口丰富

从RS232/RS485/20mA CL，到USB，Ethernet，以及无线WIFI/BlueTooth，再到各种工业现场总线的PLC接口，一应俱全。可自由选择搭配。

多样的传感器

IND880仪表支持多种类型的传感器，不论模拟或数字式类型的秤台，单秤可支持8x350ohm模拟式传感器或24个POWERCELL PDX/MTX数字式传感器，同时还可支持SICS以及IDNET等数字秤台

工作环境温度：10 ° C-40 ° C

相对湿度：10%~85%，无冷凝

显示重量接模拟秤/数传秤时分度数达到100,000

接高精度秤时由所接传感器决定

秤台类型模拟传感器；POWERCELL PDX数字传感器；POWERCELL MTX数字传感器；IDNET秤台；SICS秤台

传感器个数每通道可接8只350 传感器，每台仪表可接16只350传感器

接POWERCELL PDX/MTX数字传感器时：

内部12V供电，每台仪表可接14个数字传感器(视电缆长度决定数量)

外部24v供电，每台仪表可接24个数字传感器

秤台个数最可支持4台秤

A/D转换速率内部: 模拟式 366 Hz

POWERCELL PDX 数字传感器: 由传感器个数决定

POWERCELL MTX 数字传感器: 由传感器个数决定

预置点比较: 50 Hz

PLC 接口: 20 Hz

传感器激励电压10 VDC

最小分辨率0.1uV

键盘1键(开关机键)

IND880仪表计量认证：中国：规格：0~10,000d，准确度等级