

# 惠州智慧渔业养殖氨氮传感器水质检测全自动手机实时监测

产品名称	惠州智慧渔业养殖氨氮传感器水质检测全自动手机实时监测
公司名称	深圳市云传物联技术有限公司
价格	.00/元
规格参数	量程:0-100 型号:AMT-W400 产地:广东
公司地址	深圳市龙华区大浪街道忠信路9号鹤山路口汇亿财富中心1109-1111
联系电话	0755-23777179 18124778946

## 产品详情

一体式智能型氨氮传感器是一种基于PVC膜制作的的铵离子选择电极，用于测试水中的铵离子含量,带有温度补偿，确保测试做到快速、简单、精确和经济。本说明书中详细介绍了氨氮传感器的技术参数、通讯协议和使用维护等内容。

I 信号输出：RS-485总线，Modbus/RTU协议，方便连接到PLC、DCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备。

I 专利的铵离子探头，内部参比液在至少100KPa（1Bar）的压力下，极其缓慢的从微孔盐桥中渗出，其正向渗出持续20个月以上。这样的参比系统非常稳定，电极寿命比普通工业电极寿命更长。

I 易于安装：3/4 英寸NPT螺纹（管螺纹），便于沉入式安装或安装在管道和罐体。

### IP68防护等级

型号	AMT-AD300
量程范围	0 ~ 100mg/L或0 ~ 1000mg/L
分辨率	0.1mg/L
精度	测量值的 ± 10%或 ± 2mg/L，以大者为准
工作温度	0 ~ 40
工作压力	< 0.1MPa
介质的pH范围	4 ~ 10 pH
温度补偿	自动温度补偿(Pt100)

供电	12 ~ 24VDC $\pm$ 10%
信号输出	RS-485总线, Modbus/RTU协议
接液材质	PVC和POM
安装方式	3/4" NPT螺纹, 浸入式安装
线缆长度	5m,其它长度可定制
校准方式	两点校准
功耗	< 0.5W
防护等级	IP68