

摸箱式生产水泥基匀质板设备-康洛-模压式

产品名称	摸箱式生产水泥基匀质板设备-康洛-模压式
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	148000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:KL-58 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

产品详情

摸箱式生产水泥基匀质板设备-康洛-模压式

系统描述，适用于各类建筑和墙体的保温，保温效果明显。可应用于任何领域，施工简单。时间周期短，技术体系成熟，产品在工厂成型，质量稳定，可随意切割，这一种材料形成连续的蜂窝结构，当在火焰中时。这一种结构会破坏热量并火焰传播和渗透，该改性方法保持了板材的热性能，具有着的节能效果，它具有着透气性/不渗透性、密度低、挤出强度高、尺寸稳定等优点，它很难熔化和掉落。从而提升了材料火焰蔓延的安全性能。热固性改性聚苯板的显现给建筑外保温市场带来了还未用过的选择，并已批量用作于各类别类型建筑的外保温。该外墙内保温系统在外墙内的内表面上固定复合保温板（如下简称复合保温板）。

水泥基匀质板设备是将发泡剂加入到由水泥基胶凝材料、集料、掺合料、外加剂和水等制成的料浆中，经混合搅拌、浇注成型、自然养护而成的轻质多孔混凝土板材，是目前墙体保温和墙体保温防火隔离带最理想的保温材料，该产品导热系数低、保温效果好、不燃、防水，与墙体粘结力强、强度高，无有害放射物质、环保。与建筑物使用寿命同期，而且施工简便、快捷。水泥基匀质设备自动分切、自动上板、高速复压、自动接板等功能，该机操作方便，运行平稳，可根据客户要求生产不同规格、不同材质的墙体保温节能产品，产品表面光滑、平整、密实度高，彻底改变了膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温工程繁琐的施工工艺。1.水泥基匀质板设备采用多锯切割，一次可将大型坯体分切成几十块，切割速度是一般切割机的10~30倍。

匀质板吸盘码垛机要想把切割好的板材整齐划一的码在一起，既需要大量人工，又不能绝对整齐，专用的吸盘码垛机高效率的解决了这个难题，您只要在控制端输入需要的层数，不知疲倦的码垛机构会在几秒内将三块板子整齐的摆在指定的位置，让工作流程看起来赏心悦目。

