

# 黄秋葵烘干机黄秋葵烘干设备优惠价格

产品名称	黄秋葵烘干机黄秋葵烘干设备优惠价格
公司名称	广州易希电器科技有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	品牌:易希 Easy Dry 型号:YX-072RD 产地:广州
公司地址	广州市花都区花山镇小布村瓦砾巷庄十二巷9号401房
联系电话	17302018332

## 产品详情

黄秋葵烘干机烘干现状

黄秋葵烘干机烘干黄秋葵技巧

黄秋葵得含水量高达80%，因此在烘干得时长相对来说较长，在黄秋葵烘干过程中要注意温度得设置从而达到色相美观。首先在控制面板上设置50℃，烘干24小时，然后将空气能热泵黄秋葵烘干机的温度逐渐上升到60℃，一直烘到干度达到要求为止。

黄秋葵烘干机工作原理：

空气能热泵黄秋葵烘干机采用逆卡诺原理，从冷却的环境中吸收热量，通过压缩使其升温，将热量传递给高温介质，放出热量之后，进行绝热膨胀，是温度降低至初始温度，回到最初的状态，从而完成一个循环，热量通过工质完成交换。我们的黄秋葵烘干机可以说是一个科技化机械化设备，客户刚开始会觉得不懂得操作，温湿度时间各个阶段的操作会迷茫。实际上，热泵黄秋葵烘干机的操作界面，采用了人性化设计，操作简单，使用方便，5分钟线上培训即可上岗。

黄秋葵烘干机的各个组成部分：

1. 空气能热泵黄秋葵烘干机
2. 100mm聚氨酯保温烤房（可根据场地定制）
3. 循环风机（360度无死角热风循环）

4. 3道废热回收系统（节能环保）

5. 智能触屏控制面板（温度湿度烘干时间实时掌控）

6. 推车托盘（多规格多款式供选择）

黄秋葵烘干机产品特点：

1.除湿、烘干、制冷、排湿、通风换气为一体智能化烘干除湿设备。

2.采用闭式除湿及热泵干燥方式，节能减排，相比传统带式热风干燥机节能45%以上，比微波带式干燥机节能67%以上。

3.适合75℃以下温度各种烘干除湿模式，干燥稳定，质量好、卫生环保。

4.创新排湿功能、排风热回收、新风预除湿技术、制冷剂过冷过热回热技术。

5.机组自动根据多温度段烘干工艺要求调整烘干时间和温度，温湿度曲线程序智能化控制。

6.满足大温差、梯度温度流水线烘干工艺要求。

经过多年的改革，我们已经拥有了不同类型不同规格的烘干设备适应不同的客户群体，满足不同类型客户对市场的需求：

1. 箱体式空气能热泵黄秋葵烘干机

3P，适用于15m的烘干房使用，平均每小时3-4度电，可以烘干500-600斤黄秋葵；

6P，适用于25m的烘干房使用，平均每小时6-7度电，可以烘干900-1000斤黄秋葵；

10P，适用于40m的烘干房使用，平均每小时12-13度电，可以烘干1800-2000斤黄秋葵；

箱体式烘干设备除了上述的3P，6P，10P，还有大规格，从300kg-8T的黄秋葵烘干，根据公司的规模，烘干物料的特性，场地的需求，定制设备，满足客户的需求。

2. 柜式热泵黄秋葵烘干设备

1.5P，配18个托盘，平均每小时2度电，可以烘干100-120斤黄秋葵；

3P，配36个托盘，平均每小时3.3度电，可以烘干200-240斤黄秋葵。

3. 柜式电加热黄秋葵烘干机

12个托盘（9KW）配置（1300\*760\*2400）：全套采用铝合金边框立柱制作、内304不锈钢框架，不锈钢托盘，带万向轮，7寸触摸屏。循环风机2个3号轴流风机，排湿采用1个3号轴流风机，可以烘干100斤黄秋葵左右。

24个托盘（15KW）配置（2800\*960\*2200）：全套采用铝合金边框立柱制作、内304不锈钢框架，不锈钢

托盘，带万向轮，7寸触摸屏。循环风机6个3号轴流风机，排湿采用1个3号轴流风机，带热回收功能，可以烘干200斤黄秋葵左右。功能：烘干+排湿，分时段10段，时间和湿度控制排湿。

优点：适合量少的烘干规模，插电即用，小巧灵活，可以随时更换烘干场地，免去安装成本，价格实惠。

缺点：电加热式耗电量大，烘干量有限。