

环星牌焊膏 HXZ02

产品名称	环星牌焊膏 HXZ02
公司名称	廊坊开发区环星焊接材料有限公司
价格	70.00/件
规格参数	型号:HXZ02 粘度:0.5 (Pa · S) 颗粒度:6000 (um) (um)
公司地址	廊坊开发区景明道北、全兴路东
联系电话	0316-6072225 18903263116

产品详情

型号	HXZ02	粘度	0.5 (Pa · S)
颗粒度	6000 (um) (um)	品牌	环星

型号	hxz02	粘度	0.5 (pa · s)
颗粒度	6000 (um)	品牌	环星

型号	hx-qhg-001	粘度	1 (pa · s)
颗粒度	100 (um)	品牌	环星
规格	hx-qhg-001	合金组份	无铅
活性	低r型	清洗角度	免洗型

公司提供粉状和膏状钎焊材料和锡钎钎料，所加工出的粉末按国家规定的标准粒度进行生产，当然也可以按需求者的要求提供特殊粒度的产品。

钎焊膏和锡铅钎膏是由非活性结合体与钎焊粉按比例混合、制作而成，还可按消费者的需求增加助熔剂。以粉状生产的任何钎焊合金材料都可以以膏状态提供产品。

钎焊膏和锡铅钎膏在金属焊接工艺中使钎焊作业更轻松更稳定，特别适合于炉焊和自动化生产。

钎焊膏工艺的优点

公司提供的钎焊膏是含助熔剂或不含助熔剂的特制结合体和钎焊粉的组合制作而成，自动或手动方法使用的钎焊膏按用途的不同可以加工生产出各别产品。

公司的钎焊膏具有提高产品质量和生产效率、减少不良率、降低生产成本的优势。

膏状钎焊合金材料的选取标准与通常使用的条状或箔状的钎焊合金材料的选取是一样的。

钎焊膏结合体的种类

所使用材料的不同可分为：

锡铅钎料:	按焊接材料和洗涤条件的不同，可分为非腐蚀性、中度腐蚀性、腐蚀性结合体。
火焰钎焊:	低温钎焊、高温钎焊、延长保质期并用于特殊目的的含助熔剂结合体。
炉钎焊:	不含助熔剂或含少量助熔剂的结合体，使用于炉焊。

钎焊膏的金属含量

锡铅钎料:	一般为重量的 80~90%
气流钎焊:	一般为重量的 65~80%
炉钎焊:	一般为重量的 85~90%

* 金属含量可以按用途随意调整。

粘性

钎焊膏和锡铅钎膏为便于涂抹用多种粘度调配而成，钎焊膏的粘度可以按特殊要求给予调配。