

PA66 FG101L 美国杜邦

产品名称	PA66 FG101L 美国杜邦
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	美国杜邦:PA66 美国:美国
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

01F : 密度:1.14 g/cm³ 吸水率:1.2 % 缺口冲击强度:53 拉伸强度:83 MPa 断裂伸长率:50 % 弯曲模量:2800 MPa 热变形温度:65

103HSL : 密度:1.14 g/cm³ 吸水率:1.2 % 拉伸强度:83 MPa 断裂伸长率:55% 弯曲模量:2830 MPa 热变形温度:65

101L : 特性 : 改进机器进料和脱模特性。用于机械零件、消费用品等

特性 : 改进机器进料和脱模特性。 密度:1.14 g/cm³ 吸水率:1.2 % 氧指数:28 % 拉伸强度:82.7 MPa 断裂伸长率:60 % 弯曲模量:2827 MPa 硬度:121 热变形温度:90

131L : 核化及润滑

131HS - L : 热稳定及润滑

103FHS : 密度:1.14 g/cm³ 成型收缩率:1.35 % 缺口冲击强度:5.5 拉伸强度:83 MPa 断裂伸长率:50 % 弯曲模量:2830 MPa 硬度:121

W5053

8018 : 缺口冲击强度:13 拉伸强度:90 MPa 断裂伸长率:6 %

20L