

# PA66 FG70G30HSLR 美国杜邦

产品名称	PA66 FG70G30HSLR 美国杜邦
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	美国杜邦:PA66 美国:美国
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

## 产品详情

### 玻璃纤维增强级

70G13L：高强度13%玻纤，密度:1.22 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:7.1 % 断裂伸长率2 % 弯曲强度:165 MPa 弯曲模量:4826 MPa 硬度:122 热变形温度:243

74G43L：特性：高强度43%玻纤，密度:1.51 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.6 % 拉伸强度:206.8 MPa 断裂伸长率:2 % 弯曲强度:285 MPa 弯曲模量:11032 MPa 热变形温度:252

70G33L：特性：高强度33%玻纤，密度:1.38 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.7 % 拉伸强度:196.1 MPa 断裂伸长率:3 % 弯曲强度:262 MPa 弯曲模量:8963 MPa 硬度:101 热变形温度:249

10B40：40%矿物增强，密度:1.51 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.7 % 缺口冲击强度:3.5 氧指数:25 % 断裂伸长率:2.5 % 弯曲强度:152 MPa 弯曲模量:8620 MPa 硬度:121 热变形温度:210

70G30HSL：30%玻纤增强，密度:1.37 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:1.9 % 成型收缩率:0.7 % 维卡软化点:250 热变形温度:254

70G13HS1L：密度:1.22 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:7.1 % 拉伸强度:103.4 MPa 断裂伸长率:2 % 弯曲强度:165 MPa 弯曲模量:4826 MPa 硬度:122 热变形温度:243

74G33J：密度:1.39 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:186 MPa 断裂伸长率:4 % 弯曲强度:290 MPa 弯曲模量:8965 MPa 热变形温度:245

80G33HS1 - L: 高强度33%玻纤

80G43L: 高强度43%玻纤

FE系列

FE3016

FE4193

FE5171 : 密度:1390 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:10 弯曲强度:290 MPa 弯曲模量:9300 MPa

FE15001

FE15004

尼龙612

151L : 一般级, 经润滑

158L : 一般级, 经润滑, 比151L具有更高的粘度与韧性

153HS - L : 热稳定级, 经热稳定改良后的151L, 以便在更高的温度使用时候不会迅速脆化

77G33L : 高强度33%玻纤

77G43L : 高强度43%玻纤