

# 济南厂家直销聚氨酯保温管聚氨酯发泡保温管

产品名称	济南厂家直销聚氨酯保温管聚氨酯发泡保温管
公司名称	济南浩霖保温材料有限公司
价格	50.00/米
规格参数	25:25 32:32 219:100
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	15588881128 13064036557

## 产品详情

优势多：

- 1.硬质聚氨酯导热系数低，热功能性好，是目前所有保温材料中导热比较低的。
- 2.硬质聚氨酯具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数。

聚氨酯保温管广泛用于空调、建筑墙体材料、冷库、冷藏室、保温箱、罐体保温、管道保温等保温领域。公司产品畅销全国各地，产品质量优良，价位合理，服务周到。公司员工始终如一的坚持信誉至上，愿以高品质的产品、高标准的质量、合理的价格、优质的服务竭诚为广大用户服务。

预制聚氨酯温管主要由四部分组成。

- (1) 工作钢管：根据输送介质的技术要求分别采用有缝钢管、无缝钢管、双面埋弧螺旋焊接钢管。
- (2) 保温层：采用硬质聚氨酯泡沫塑料。
- (3) 保护壳：采用高密度聚乙烯或玻璃钢。
- (4) 渗漏报警线：制造高温预制直埋保温管时，在靠近钢管的保温层中。

所谓直埋保温管是以钢管作为运送管道，以聚氨酯等原料作为中心保温层、以聚乙烯外护管作为接受外压保护层的一种新式保温管道。

- (1) 耐腐蚀性：化学慵懒的原料，耐腐蚀性优良，并可依据运送介质挑选不一样的耐腐蚀管道。
- (2) 机械强度大：耐水压强度，耐外压强度和耐冲击强度均杰出并可按需求的压力描绘制造管道和管件。
- (3) 温度适应性强：运用温度规模：大于-70摄氏度小于250摄氏度，冰冻介质下管道不裂。
- (4) 流体阻力小：管道内壁润滑，粗糙系数0.0084,一样流量下,管径可予减小。

(5) 重量轻，寿命长：质轻，运送便当，施工费用低，无须修理，运用寿命长达50年以上。

(6) 坚持水质：无毒，运送饮水用水，能坚持长时间水质清洁。

聚氨酯保温管广泛用于液体、气体的输送管网，化工管道保温工程石油、化工、集中供、中央空调通风管道、市政工程等。高温预制直埋保温管是一种保温性能好，加安全可靠，工程造价低的直埋预制保温管。有效的解决了城镇集中供热中130 - 600 高温输热用预制直埋保温管的保温、滑动润滑和裸露管端的防水问题。高温预制直埋保温管不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的先进技术、实用性能，而且还具有显著的社会效益和经济效益，也是供热节能的有力措施。