

# 阿斯法赫全自动液体包装机酱料小袋包装机

产品名称	阿斯法赫全自动液体包装机酱料小袋包装机
公司名称	安徽阿斯法赫智能装备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:阿斯法赫 型号:HS70
公司地址	安徽省合肥市包河区皖江路208号地矿家园16幢1005 (注册地址)
联系电话	0551-65627867 18555682710

## 产品详情

Asifahe完美的制造与服务，赢得了众多客户的信赖

### 食品行业

固饮：雀巢、亨氏、蒙牛、伊利、中粮集团、喜之郎、旺旺集团、天喔、雅芙、喜之郎、今麦郎、森永、娃哈哈、香飘飘、南方黑五类、青岛圣元、大好大、阿华田、KAGOME

调料：安琪酵母、亿霖、马利酵母、漯河双汇、十三香、丘比、太太乐、红梅味精、京日食品、三岛食品、海天酱油

速食：吉百利、比奥德、南街村、华龙、中旺、白象、宏发、纳贝斯克、红螺食品、金健米业

### 日化行业

宝洁、欧莱雅、资生堂、两面针、霸王、索芙特、纳爱斯、欧柏莱、丝宝、汉高、雅倩、娜爱斯、立白、三笑、帝花之秀、丹芭碧、仙迪雅诗、爱妮、西浓、上海家化、花安适

### 制药行业

三九集团、太极集团、太阳石药业、以岭药业、江中制药、武汉健民、盘龙云海、云南绿A、滇虹药业、九芝堂、东阿阿胶、上海信谊、哈药六厂、片仔癀、正大天晴、美优药业、西安利君药业、禾帮药业、清华药业、马应龙、海南普利、红桃K

### 农药行业

拜耳、杜邦、安万特、红太阳、沙隆达、宣化农药、中农住商、喷施宝、菱农、新农基、克胜、正邦、

中威、华东、田威、巴姆博、新农、快达、江山

## 第二节：设备说明

### 1. MW-2310SH 系列液体/粘体高速包装机介绍

MW-2310SH系列机械是针对液体、粘体等物料实现自动包装而设计的三组辊筒的包装机械。该机可以实现三边封口或四边封口的包装。该机有一组纵封热辊筒装置、一组横封热辊筒装置，一组横封冷辊筒装置。封口采用辊筒方式，纵向封口花纹采用棋盘纹配合防漏线，横向封口花纹采用棋盘纹配合防漏线或平封配合防漏线。切断刀可以采用平刀、锯齿、点划线三种方式之一，该机还装备有方便开袋的易撕切口装置。其特点有：

- (1) 该系列包装机采用PLC控制、触摸屏显示运行状态。
- (2) 伺服驱动纵封机构，实现包装速度在额定范围内无级调节。
- (3) 伺服驱动横封机构，实现制袋长度可以在额定范围内无级调节，制袋长度在触摸屏上进行数字设定，袋长调整简单方便。
- (4) 智能型光电色标定位控制系统，具有首袋自动定位功能，能够自动排除由于非正常色标图案及印刷不良的包装材料所造成干扰信号的影响，运行稳定可靠。
- (5) 具有包装膜张力补偿功能，能够消除由于包装膜张力的变化对包装袋长的影响。
- (6) 智能温度控制。

### 2. MW-2310SH全自动液体包装机标准配置

序号

名称

品牌

说明

1

PLC控制器

三菱

日本

2

触摸屏

HITECH

台湾

3

纵封伺服电机及驱动器

4

纵封伺服电机减速机

NCF

德国

5

横封伺服电机及驱动器

6

横封伺服电机减速机

7

旋转编码器

光洋

8

按钮开关

西门子

9

温控仪

欧姆龙

10

漏电断路器

LS(LG)

韩国

11

开关电源

12

固态继电器

13

中间继电器

佳乐

瑞士

14

交流接触器

15

光纤放大器及光纤

松下

16

水银式电气滑环旋转连接器

Mercotac

美国

17

4位报警灯

施耐德

法国

3. MW-2310SH全自动液体/粘稠体高速包装机性能优势

高速包装机PW-2310SH设备比常规液体设备的性能提升对比：

性能 对比

PW-239CH

PW-2310CH

PW-2310CH优势简述

PW-2310CH局部图片

纵封控制系统

变频电机

伺服电机

运行精度更高，袋长更精准

色标检测系统

色标传感器（巨龙）

光纤放大器及光纤

色差适应更广，灵敏度高，光标追踪更准确

膜接头 检测

人工检测

光纤检测

自动识别，停止充填保护

温度检测系统

热电偶检测辊筒支撑端面温度

通过水银式电气滑环旋转连接器直接检测辊筒表面温度

温度补偿更及时，利于高速封口时封口辊筒的温度稳定

辊筒传动齿轮

常规单齿咬合传动

无间隙齿轮咬合

传动无噪音，更平稳

膜卷对中系统

根据膜卷宽度单边定位

膜卷固定挡圈向中自动定位

调节更灵活

膜卷张力系统

通过阻力皮带人工调节张力

采用恒张力控制器实现

膜卷张力恒定，袋长更稳定

冷封追踪系统

通过扳手人工调节冷封上下

电机传动，操作面板旋钮控制

调节灵活，安全

切割水平调整

停机，松掉紧固螺栓人工调节

通过控制手柄可在运行中调节

安全防护系统

常规切割、切口 辊筒防护罩

增加安全防护门联控

安全保障更全面

#### 4.设备的详细技术参数表

名 称

内 容

备 注

袋长范围

60 ~ 150mm

定货袋长+40mm可以调整

袋宽范围

30 ~ 95mm 内的一个订货宽度

改变机械包装宽度、需换成型器

填充容量

1 ~ 20ml

包装速度

90 ~ 150包/分

依物料和规格不同而定

机械功率

约3kw / AC380V

三相五线

机械尺寸

长1400mm宽1000mm高1800mm

机械重量

约450kg

适应包材

PET/AL/PE 、 PET/PE、 OPP/CPP等

供料方式

H ( 20ml进口海霸泵 ) 供料泵

气源提供

正常生产需6kg

建议0.2立方的空压机

标准切断方式

单刀、双切刀 ( 平切+点线 ) 二选一

左边易撕口

封口纹路

纵封：棋盘纹(15mm) + 防漏线(1mm)

横封：横线纹

打印方式

辊筒钢字压印

根据需要定制