

塑粉回收柜厂家 山东聚瑞鑫 湖南塑粉回收柜

产品名称	塑粉回收柜厂家 山东聚瑞鑫 湖南塑粉回收柜
公司名称	山东聚瑞鑫环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南章丘区刁镇工业园
联系电话	15550472888

产品详情

山东聚瑞鑫环境工程有限公司是一家从事环保设备科研研发、技术咨询与服务，设备生产，安装、调试、技术服务、工程总承包于一身的环保型公司，公司主营催化燃烧设备、中央除尘、喷淋塔、光氧催化设备、打磨柜、环保箱、烤漆房、高温烤漆房、焊烟净化器、水帘柜等环保设备。

烤漆房

烤漆房火主要是从热交换器也就是俗称的炉膛开始，因此炉膛材质的好坏十分关键。热交换系统（炉膛）外壁的不锈钢长期使用导致裂，使火焰外窜，湖南塑粉回收柜，尤其是有些厂家使用偏薄的不锈钢，塑粉回收柜生产厂家，更容易导致裂。一般建议选用2.0mm以上的钢板。一些小规模作坊烤漆房的炉膛一般采用的是次品的不锈钢或者不锈铁，其耐高温只有700度左右。而烤漆中，正常的火焰的温度在900度至1000度之间，次品不锈钢材质在频繁的燃烧过程中很容易烧穿。

山东聚瑞鑫环境工程有限公司是一家从事环保设备科研研发、技术咨询与服务，设备生产，安装、调试、技术服务、工程总承包于一身的环保型公司，公司主营催化燃烧设备、中央除尘、喷淋塔、光氧催化设备、打磨柜、环保箱、烤漆房、高温烤漆房、焊烟净化器、水帘柜等环保设备。

烤漆房

燃料源

(4) 热交换系统因为长期使用，会产生壳体裂的可能，导致热交换系统内部部分未燃烧的燃料渗漏到体外。

(5) 在烤漆房升温喷漆的使用过程中，因为有部分二次循环的热空气是烤房内部的含有漆雾的空气，如

果过滤棉不好，会有漆雾经过正在加热的热交换系统外壁被再次加热，最终导致燃烧。燃烧的漆雾在送风机的作用下，直接到达顶棉的上部，塑粉回收柜厂家，引起上部着火。

(6) 由于底棉材料太差或者超负荷使用，使得底棉过滤功能减弱，导致含漆雾的混合气以更高的浓度再次进入风循环系统，致使过热交换系统外壁粘贴的漆雾更多

风循环系统风循环系统由一套完整的机组构成，机组配套一组风机，由2台3KW风机送风，总风量为24000平方米，使室风有载风速 $>0.3\text{m/s}$ ，从而保证室内空气流通迅速，无漆雾残留，保证了操作人员的健康和喷漆效果。风机采用西门子技术生产的喷漆、烤漆房专用空调式风机，结构紧凑，耗电量低，性能稳定。

烤漆房空气净化系统

过滤系统装置采用两道过滤层，塑粉回收柜价格，粗效过滤层有效的直径大于 $10\mu\text{m}$ 的尘粒，精密级高效过滤层具有多层结构，能有效直径大于 $4\mu\text{m}$ 的尘粒，整个过滤系统容尘量大，阻力小，寿命长，过滤效率可过98%以上。

塑粉回收柜厂家-山东聚瑞鑫(在线咨询)-湖南塑粉回收柜由山东聚瑞鑫环境工程有限公司提供。山东聚瑞鑫环境工程有限公司(www.juruixin.cn)位于济南章丘区刁镇工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东聚瑞鑫在环保产品加工中享有良好的声誉。山东聚瑞鑫取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东聚瑞鑫全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。