

LED灯_LED节能灯_LED日光灯_LED灯管_T8日光灯管 耐用 台湾奇美

产品名称	LED灯_LED节能灯_LED日光灯_LED灯管_T8日光灯管 耐用 台湾奇美
公司名称	珠海煦翔电子有限公司
价格	1.00/条
规格参数	类型:LED照明灯 型号:HSU-13WH/LT8-90A 外径尺寸:1200 (mm)
公司地址	珠海市唐家湾镇上栅第二工业区生辉大街13号
联系电话	暂无

产品详情

类型	LED照明灯	型号	HSU-13WH/LT8-90A
外径尺寸	1200 (mm)	灯光颜色	白
材质	PC TUBE塑料管, ALUMINIUM RABBET铝卡槽, ALUMINIUM CAP铝灯帽	供电电压	100-120,220-240 (V)
功率	13 (W)	光通量	990,1040,1100 (LM)
寿命	50000 (H)	封装工艺	直插式、贴片式

产品型号：hsu-13wht8-90a工作电压：ac220~240v

产品型号：hsu-13wlt8-90a工作电压：ac100~120v

点光源参数features	
项目item	参数parameter range
功率power	13w
功率因数 (pf)	55%
led数量 led amount	228pcs
发光颜色choice of colors	white
显色指数 (ra) apparent color exponent	75%
色温,光通量	3000k-3500k 990lm
cct luminous flux	4000k-4500k 1040lm

	6000k-6500k 1100lm
寿命lifespan	>50000 hours
配光角度irritation angle	120 °
材质material	pc tube pc管, aluminium rabbet cap 铝灯帽
净重net weight	0.34kg

技术要求technical request

项目item	单位units	参数范围param
工作环境温度working environment		-20 ~ 55
适应湿度working humiditg		85%
储存条件storage condition		-40 ~80
额定电压input voltage	v	ac100v~120v5
输入电流input current	a	0.24
防护等级defend grade		ip20class1

ledparameter参数

model型号	chip芯片	luminious flux	voltage电压	beam angle
my053wc64c-23m	10*23mil	6.5 - 7.5lm	3.0-3.4v	75 ° ± 5 °

采用业内进口led芯片灯珠-韩国首尔、美国cree、台湾奇美、台湾晶元，配合自主开发的高品质恒流驱动电源，合理型材散热，产品更节能，寿命真正超长！

高效节能 在相同亮度情况下,led节能灯一千小时仅耗1度电（1w），普通白炽灯十七小时耗 1 度电，普通节能灯一百小时耗 1 度电；

超长寿命

使用寿命可达三万小时以上，普通节能灯管使用寿命六千小时，普通白炽灯使用寿命一千小时。

光线健康 光线中不含红、紫外线，无辐射。普通节能灯管和白炽灯光线中含有紫外线和红外线；

绿色环保 不含汞和铅等有害元素，得利于回收和利用，而且不会产生电磁干扰，普通灯管中含有汞和铅等有害元素，节能灯中电子镇流器会产生电磁干扰；

保护视力 直流驱动，无频闪，普通灯都是交流驱动，就必然产生频闪；

光效率高 发热小，90%的电能转化为可见光，普通白炽灯80%的电能转化为热能，仅有20%电能转化为可见光；

安全系数高 所需电压、电流较小，发热较少，无安全隐患，可用于矿场等危险场所；

【使用范围】 led照明应用，取代所有传统高耗、含有害物不环保的灯具。只要有光的地方，就有led的存在。