

LED T8日光灯管,10W,LED节能灯,LED T8灯管 贴片3528灯管 , 价格低

产品名称	LED T8日光灯管,10W,LED节能灯,LED T8灯管 贴片3528灯管 , 价格低
公司名称	珠海煦翔电子有限公司
价格	1.00/只
规格参数	类型:LED节能灯 型号:HSU-10WHT8-90A 外径尺寸:26 (mm)
公司地址	珠海市唐家湾镇上栅第二工业区生辉大街13号
联系电话	暂无

产品详情

类型	LED节能灯	型号	HSU-10WHT8-90A
外径尺寸	26 (mm)	灯光颜色	白
材质	PC TUBE塑料管 , ALUMINIUM RABBET铝卡槽 , ALUMINIUM CAP铝灯帽	供电电压	100-120,220-240 (V)
功率	10 (W)	光通量	720,750,790 (LM)
寿命	50000 (H)		

产品型号 : hsu-10wht8-90a 工作电压 : ac220~240v

产品型号 : hsu-10wlt8-90a 工作电压 : ac100~120v

点光源参数features	
项目item	参数parameter range
功率power	10w
功率因数 (pf)	55%
led数量 led amount	168pcs
发光颜色choice of colors	white
显色指数 (ra) apparent color exponent	75%
色温,光通量	3000k-3500k 720lm
cct luminous flux	4000k-4500k 750lm

	6000k-6500k 790lm
寿命lifespan	>50000 hours
配光角度irritation angle	120 °
材质material	pc tube pc管, aluminium rabbet cap铝灯帽

净重net weight	0.255kg
毛重gross weight	
包装尺寸packingdimension	
包装规格packing specifications	
包装外箱packing besides box	
包装泡沫packing bubble	

技术要求technical request		
项目item	单位units	参数范围param
工作环境温度working environment		-20 ~ 55
适应湿度working humiditg		85%
储存条件storage condition		-40 ~80
额定电压input voltage	v	ac220v~240v
输入电流input current	a	0.09
防护等级defend grade		ip20 class1

ledparameter参数				
model型号	chip芯片	luminious flux	voltage电压	beam angle
my053wc64c-23m	10*23mil	6.5 - 7.5lm	3.0-3.4v	75 ° ± 5 ° or 120 °

characteristic产品特点
energy saving for 80% compared with traditional fluorescent. high performance without flash can be replace traditional exact starter. extreme longer life-span for over 50,000 hours.

综合应用led电光源, 独特的电路控制设计, 真正达到了高效节能, 省电可达80%以上。

超高亮度, 显色指数高, 是最新型的室内照明产品, 不需使用镇流器、启辉器, 无频闪。超长寿命, 使用时间可达50,000小时。

applications应用场所
office, work shop, supermarket, department store, parking lo, household.

写字楼、工厂、商场、居家等室内照明。

cautions注意事项
1 . be sure take off ballast and watch to use a right power source. 请用正确的电源供电。
2 . please read instruction manual before installation. 使用前请认真阅读产品安装说明书。

珠海煦翔电子网址:<http://www.zhuxiang.com>