

上海晏陵YL-1650F-M叉车曹缠绕膜包装机

产品名称	上海晏陵YL-1650F-M叉车曹缠绕膜包装机
公司名称	上海晏陵智能设备有限公司
价格	21800.00/台
规格参数	品牌:晏陵
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路5358号1层J1319室（注册地址）
联系电话	13817603895

产品详情

一、YL-1650F-M自动预拉伸型缠绕包装机

技术附件

一、托盘缠绕包装机

I设备特点

- “ 全封闭的电器柜，避免灰尘进入，延长器件使用寿命
- “ 防护等级IP54，符合CE标准
- “ 设有原点启动和随点启动功能，能更加灵活的适应客户包装需求
- “ 全新的膜架设计与独特的包胶技术相结合使缠绕膜的拉伸效果更加均匀，透亮
- “ 独特的平衡调整轮设计，将转盘噪音降到更低，更易于维护，增强拖轮使用寿命
- “ 全触摸7寸大屏，人性化显示更直观漂亮

I主要技术参数

- “ 转台直径： 1650mm
- “ 包装高度：2400mm
- “ 立柱高度：2700m

- “ 裹绕规格:(600-1200) × (600-1100) mm (L × W)
- “ 转台高度 : 100mm
- “ 转台承重: 1500kg (MAX)
- “ 整机功率 : 1.5kw
- “ 电源电压 : 单相 220V 50HZ
- “ 转盘速度 : 0~12转/分
- “ 包装材料 : LLDPE 拉伸薄膜
- “ 厚度 : 17~35 μ m
- “ 幅宽 : 500mm
- “ 膜卷内心 : 76.2mm
- “ 膜卷最大外径 : 240mm

主要性能

控制系统 :

- “ PLC+人机界面控制 , 缠绕层数及次数可设置 ;
- “ 全新的画面设计 , 操作简单 , 易学 ;
- “ 光电开关 , 自动感测货物的高度 ;
- “ 加固缠绕功能 , 可对某部分进行特殊保护 ;
- “ 越顶时间设定功能 ;
- “ 带有开关保护装置和急停开关装置 ;

人机界面优点 :

- “ 全触摸屏人性化智能参数设定 ;
- “ 界面显示屏直接进行设定 ;
- “ 操作更加简单方便 ;
- “ 实现人机对话 , 显示屏随时显示设备运转情况 ;
- “ 采用集成通讯方式 , 变频调速更加显著 ;
- “ 更少的接线方式 , 故障率降到最低 ;

“ 排除故障更加方便直观；

转盘驱动：

“ 转盘变频调速 0~12 rpm可调；

“ 转盘驱动为链条传动，定位精确；

“ 转台特性 采用M型开口，可直接进入手用叉车进出货；不适合下底面低于叉车承载面的货物

“ 转盘自动复位；

膜架系统:

“ 膜架为交流电机预拉伸机构，配变频调速，调节薄膜张紧力，预拉伸可达300%

“ 膜架结构采用整体焊接技术和激光定位切割加工工艺，膜架的强度和加工精度更高，膜架的稳定性更好，噪音更低；

“ 独特的挂胶胶辊技术，使拉伸的薄膜更加均匀，透亮；

“ 膜架升、降速度、送膜速度分别变频可调；

“ 顶部及底部缠绕圈数分别单独控制；

“ 薄膜系统随动机构，一拉即可；

立柱机构：

“ 采用封闭式结构，防尘效果更好，更耐用；

“ 更加简易的安装方式，侧装膜架，铰链连接，膜架立起即可使用，无需调试；

主要配置表

序号

元器件名称

制造商

备注

可编程控制器

维控

变频器

易驱

触摸屏

光电开关

松下

主令器件

天正

限位开关

电感式接近开关

宜科

转盘减速电机

林春海光利明

膜架升降减速电机

出膜减速电机

上海晏陵智能设备有限公司地址：上海市嘉定区沪宜公路5358号

电话：021-59132378

传真：021-59132378手机：13817603895 张先生网址：<http://www.shyanling.com>

邮箱：963676905@qq.com