

## 台湾台塑HDPE9001（口罩鼻梁条专用材料）

产品名称	台湾台塑HDPE9001（口罩鼻梁条专用材料）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

## 产品详情

HDPE台湾台塑 生产厂商：台湾聚合化学品股份有限公司

生产厂商：台湾塑胶工业股份有限公司

HDPE/8001/台湾塑胶

特性备注：环境断裂性佳，抗蠕变性佳，机械强度佳，耐压强度佳。

用途：可用于PE自来水管，PE瓦斯管，PE污排水管，PE化学用管，PE电视套管。

重要参数：熔体流动速率:0.24 g/10min密度:0.948 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:30 拉伸强度:35 MPa断裂伸长率:850 %

HDPE/9001/台湾塑胶

特性备注：薄膜强韧性佳、加工膜管稳定佳、膜厚分布均匀、成型膜配向性佳。

用途：口罩鼻梁条，购物袋、市场袋、贴断袋、垃圾袋、排水管。

重要参数：熔体流动速率:0.05 g/10min密度:0.95 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:22 拉伸强度:37 MPa断裂伸长率:800 %

HDPE/8003/台湾塑胶

特性备注：品挺性佳、刚性佳、成品印刷性佳、耐药品性良好。

用途：25L以下容器，一般容器、饮料鲜奶容器、医药品罐、手工具箱、玩具。

重要参数：熔体流动速率:0.25 g/10min密度:0.958 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:25 拉伸强度:37 MPa断裂伸长率:1000

%

## HDPE/8010/台湾塑胶

特性备注：伸性佳，节点强度佳、加工安定性好、著色性佳。

用途：绳、网、扁纱、圆丝、帆布、发泡板、押出平板

重要参数：熔体流动速率:1 g/10min密度:0.956 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:38 MPa断裂伸长率:1000 %硬度:69

## HDPE/8050/台湾塑胶

特性备注：强度，高刚性，加工性佳，耐低温脆佳。

用途：用途：啤酒箱搬运箱，医疗用具，休闲桌椅，运动设具，塑胶水塔，玩具用组件，工业用安全帽

。

重要参数：熔体流动速率:6 g/10min密度:0.96 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:6 拉伸强度:23 MPa断裂伸长率:1000 %

## HDPE/9003/台湾塑胶

特性备注：环境龟裂性佳、成品印刷性佳、耐药品性良好。

用途：小型容器、医药用品、清洁剂容器、水土保持网、机油水箱、平板玩具、工具箱鞋楦

重要参数：熔体流动速率:0.25 g/10min密度:0.952 g/cm<sup>3</sup>断裂伸长率:1000 %硬度:66 脆化温度:-70

HDPE/3840/台湾塑胶

特性备注：强度，加工性佳，耐低温脆佳。

用途：用途：方型桶，超大型水桶，塑胶水塔，塑胶路障。

重要参数：熔体流动速率:4 g/10min密度:0.938 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:20 拉伸强度:25 MPa断裂伸长率:1000 %