

商丘电动伸缩门 电动伸缩门厂商 通顺

产品名称	商丘电动伸缩门 电动伸缩门厂商 通顺
公司名称	商丘通顺门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区平原路与龙海路交叉口西北角
联系电话	15237005555

产品详情

(4)、防火控制器与电机同向安装，接线参照说明书。

(5)、门帘下部加底梁，提高门帘的自重量，以便门帘能顺畅下行。

(6)、导轨材质为镀锌导轨，宽度规格有187.5px、250px等，厚度有1.4mm、1.6mm等规格，双轨双帘的两导轨之间的中心距离一般为825px，卷帘同时同向运行。

(7)、五金件主要有固定角码、膨胀螺丝等。

防火电机有多种功能，若发生火灾，新乡电动伸缩门，则电机会自动运转，把门关闭，电动伸缩门厂商，可以根据需要，在门帘向下运行到一定高度（一般为1.8m）时，会自动停止60-90秒后再向下关闭。

6.驱动轮被限位控制停止转动时，传动套不得按当前的转数继续转动，否则将损坏机件。

7.电机工作的条件下，可按两行程调节旋钮之间的调节方向指示来调整电机驱动轮转数的大小。

8.用户在安装使用前先预定一个转数，此转数应小于实际工作转数。

9.然后使一个方向的限位关闭，打开的那个限位应与安装后开始运行的方向一致，安装后逐步调整到所需的限位置。

控制

电动门常见的控制方式有以下几种：

有线控制盒，电动伸缩门厂家，联机控制；

无线遥控，常见的433MHz无线遥控手柄控制；

外部系统控制，如电动门自动放行系统通过嵌入式控制系统或者电脑控制，电脑自动识别车辆号牌，自动开门。

1、平移门，因为需要安置开启后的活动门页，开门宽度只能做到门洞总宽的一半；2、套叠式平移门，电动伸缩门多少钱，有4扇活动门页，可获得门洞总宽的2/3的通行宽度；3、逃生型平移门，因为特殊的门体结构，

商丘电动伸缩门-电动伸缩门厂商-通顺(诚信商家)由商丘通顺门业有限公司提供。商丘通顺门业有限公司(www.tz1288.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，通顺一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。